



ES0807AC



Dieses Modell ist mit vollelektrischen Fahrtrieb ist robust und trotzdem einfach in der Bedienung und Wartung. Das Hubsystem der Elektroschere ist energiesparend, emissionsfrei und geräuscharm. Es ist ideal für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die kompakte Bauweise und die Außenmaße ermöglichen ein müheloses Durchfahren von Standardtüren und gewährleisten somit maximale Flexibilität



STANDARD AUSRÜSTUNG:

- Batterien AC mit IP67 wasserdichtes System
- Automatischer Schlaglochsenschutz
- Einklemmschutz
- Großzügige Bodenfreiheit
- Selbstverriegelnde Tür
- Geschwindigkeitsbegrenzung bei maximaler Hubhöhe
- Automatische Bremsanlage
- Notbremsenlösung
- Non-marking-Reifen
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Akustischer Senkalarm und doppel-Led-Blinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Hupe
- Zylindersperrventil
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Schutz des Fahrmotors
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerung
- Klappbares Geländer
- Stromversorgung an der Plattform

HAUPTANWENDUNGEN



Instandhaltung



Anlagenservice



Baugewerbe



Lagerverwaltung



Reinigung



Malerarbeiten
Renovierung

ES0807AC

Traglast	230 kg
Traglast, ausgefahren	113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2/1
A Arbeitshöhe	7,8 m
B Plattformhöhe	5,8 m
C Gesamtlänge	1,86 m
D Gesamtbreite	0,76 m
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,15 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	1,83 m
F Plattformabmessungen (Länge/Breite)	1,67x0,74 m
G Plattformerweiterung	0,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	9 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,6 m
Radstand	1,36 m
Wenderadius (innen)	0 cm
Wenderadius (außen)	1,64 m
Fahrtrieb	2x24 VAC/0,5 kW
Hubtrieb	24 VAC/3 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,6 km/h
Batterie	4x6 V/170 Ah AGM-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24V/30A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5°/3°
Non-Marking-Reifen	323x100 mm
Gewicht (CE)	1.630 kg



Non-Marking Reifen



Sicherheitsbügel

NORMENVERWEIS: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

