

Bei bereits eingetretenem Algenbefall Algenvernichtungs-Programm:

1. Einstellen des Badewassers auf die optimalen Werte

Alkaliegehalt: 100 ppm

pH-Wert: 7,2

Chlorgehalt: 0,5 ppm als freies Chlor

2. Algen weit möglichst mechanisch entfernen

(Bodensauger, Poolroboter, Bürsten, Kescher)

3. BLACKTROL

In einer Giesskanne verdünnen und den Wänden entlang zugeben
250 ml Blacktrol/10'000 Liter

4. Chlorschock mit Super C

(Dosierung im Skimmer) a 1 Tablette/10'000 Liter nach 24 h die Wände und den Boden abbürsten bzw. absaugen.

Punkte 3 + 4 bei Bedarf nach 48 h wiederholen

Sandfilter unbedingt rückspülen, **Kartuschenfilter** auswaschen

Laufende Chlordosierung mit Bulitex oder Pulit Tabletten sicherstellen

Zur Vorbeugung gegen erneuten Algenbefall, sollte zusammen mit dem Chlorschock ALGOL oder EROTREX verwendet werden.

Um die Wasserqualität optisch zu verbessern (z.B. Trübungen), empfehlen wir ca. alle 14 Tage 1 Wasserklarbeutel (bis 50'000 Liter) in den Skimmer zu legen.
ACHTUNG NUR FÜR SANDFILTER! Bei Whirlpools Kristal-Klar.

Die Behandlung am Abend vornehmen, dann kann am nächsten Tag problemlos gebadet werden. Während der Behandlung ist die Pumpe/Zirkulation 24 h aufrecht zu erhalten

