

Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

(Tragschicht und Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338)

Villa Nobile, Pflasterstein OF Natursteinstruktur und Colormix

Pos. 01 Baustoffgemisch für Tragschichten

Tragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen

Dicke: Dimensionierung nach RSTO 12
 Material: Baustoffgemisch für Frostschutz- oder
 Schottertragschichten 0/32 oder 0/45, UF 5

Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
..... m ²		€/m ²	€

Pos. 02 Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen

Betonpflastersteine DIN 1338, Klassifizierung D,I,K liefern und nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen, auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verlegen. Platten an Randbefestigungen anpassen, einschließlich aller Schneidarbeiten, Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verfüllen, Fläche reinigen und mit einer geeigneten Rüttelplatte und Gummimatte verdichten.

Produkt: Villa Nobile Pflastersteine oder gleichwertig, 4 Formate gemischt
 B 13,3; 26,6 cm und L 13,3; 26,6; 39,9 cm, Oberfläche strukturiert analog Naturstein, 2 mm Strukturtiefe, Colomixdesign,
 Steinhöhe: 80mm
 Ausführung: Römischer Verband aus 4 Steinen ohne Kreuzfugen, angeformte Abstandhalter
 Farbe: dolomite, giallo, (sandsteinfarben gemischt coloriert)

Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
..... m ²		€/m ²	€

auch lieferbar in den Farben:
 black-shadow, peach, giallo, granito, dolomite