

Behandlungsplan mit dem OXYPUR-Aktivsauerstoff-Programm von Labulit (chlorfreie Methode)

Name des Schwimmbadbesitzers: Datum: Bassininhalt:

Einstellen des Badewassers bei der Bassin-Neufüllung:

pH-Wert Messung:
 Alkaligehalt-Bestimmung: (siehe Rückseite) ppm
 Berechnung der totalen Salzsäure 32%-Menge Liter
 Zugabe in Mal à Liter

- Es darf nicht mehr als 1 Liter Salzsäure / 10'000 Liter / 24 h zugegeben werden.
- Salzsäure vorsichtig über der Einströmdüse zugeben.
- Salzsäure ist in konzentrierter Form gefährlich. Ziehen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille an und bedecken Sie die Haut mit z.B. langen Hosen/langarmige T-Shirts. Im Wasser wird die Säure sofort durch die vorhandenen Salze neutralisiert.
- Der Alkaligehalt, sowie der pH-Wert werden nur am Anfang der Badesaison mit Salzsäure eingestellt. Sollte sich der pH-Wert während der Saison verändern, WATCON-MINUS oder WATCON-PLUS verwenden.
- Nach Zugabe der Salzsäure pendeln sich der Alkaligehalt, sowie der pH-Wert nach ca. 8 Tagen optimal ein. Ein halber Tag nach der ersten Teilzugabe kann bereits gebadet werden.
- Neue Messung nach 8 – 10 Tagen!

Wasserbehandlung/Desinfektion:

1 x pro Woche, chlorfreie Wasserpflege

Zugabe pro
10'000 Liter

Zugabe für
..... Liter
1 x pro Woche

- OXYPUR – Aktivsauerstofftabletten 100 g**
1 x pro Woche in eine Tabletten-Boje oder in den Skimmer geben.
- BLACKTROL** nicht schäumendes Algenmittel
Mit Wasser verdünnt in einer Giesskanne entlang den Schwimmbadwänden verteilen.
- pH-Wert Kontrolle währen der Schwimmbadsaison:**
falls der pH-Wert über 7,4 liegt, WATCON MINUS anwenden – direkt über die Wasseroberfläche streuen, nach 12 h neu messen.

1 Tablette OXYPUR	 Tabletten OXYPUR
Neufüllung: 300 ml BLACKTROL danach 50 ml 1 x pro Woche BLACKTROL	 ml BLACKTROL
75 g pro 0,1 pH WATCON MINUS	 g WATCON MINUS

Hinweis:

Um die Wasserqualität optisch und qualitativ zu verbessern (z.B. bei Trübungen), empfehlen wir Ihnen folgende Flockungsmittel zu dosieren:

- 1 **Wasserklar-Beutel** für Becken bis 50'000 Liter alle 14 Tage in den Skimmer legen. **Achtung nur für Sandfilter**

oder:

- **Labulit BioFlock**, biolog. abbaubares flüssige Flockungsmittel, ohne Aluminium, **auch für Kartuschenfilter**
- **Labulit LowPhos**, Spezialprodukt zur Phosphat-Entfernung

Optimale Werte für
hygienisch einwandfreies
Schwimmbadwasser

Alkaligehalt: 100 ppm
pH-Wert: 7,2
Aktivsauerstoff: 3,0 – 6,0 ppm

Labulit AG
Pilatusstrasse 31
5630 Muri AG

