

## Produktinformation

### Booster 3000

|                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Art des Produktes:</i>                        | mildalkalisches Reinigungsmittel, schäumend                                                                                                                                                         |                                                                    |                           |
| <i>Aufbau:</i>                                   | organische Stickstoffverbindungen, Netzmittel                                                                                                                                                       |                                                                    |                           |
| <i>Einsatzbereich:</i>                           | tensidisches Reinigungsmittel für Oberflächen und Geräte                                                                                                                                            |                                                                    |                           |
| <i>Wirkung:</i>                                  | Booster 3000 zeigt eine hervorragende Abreinigung organischer Beläge.                                                                                                                               |                                                                    |                           |
| <i>Einsatzkonzentration<br/>und Einwirkzeit:</i> | 0,1 – 2,0% (je nach Anforderung)                                                                                                                                                                    |                                                                    |                           |
| <i>Einsatztemperatur:</i>                        | Raumtemperatur                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                           |
| <i>Technische Daten:</i>                         | <i>p-Wert (1%):</i>                                                                                                                                                                                 | 0,18                                                               | <i>Dichte:</i> 1,00       |
|                                                  | <i>m-Wert (1%):</i>                                                                                                                                                                                 | 0,32                                                               | <i>pH-Wert (1%):</i> 10,4 |
|                                                  | <i>Leitf. (1%) [in mS/cm]:</i>                                                                                                                                                                      | 0,477                                                              |                           |
| <i>Schaumverhalten:</i>                          | schäumend                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <i>Dosierung:</i>                                | mit Dosierpumpe oder manuell                                                                                                                                                                        |                                                                    |                           |
| <i>Konzentrationsbestimmung:</i>                 | -                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                           |
| <i>Temperaturstabilität<br/>des Konzentrats:</i> | stabil von +5 bis +50°C                                                                                                                                                                             |                                                                    |                           |
| <i>Korrosionsverhalten:</i>                      | Entsprechend der Anwendungsempfehlung kein Angriff auf Edelstahl, Stahl und Kunststoffe. Aufgrund der Vielzahl an Werkstoffen wird dennoch eine Eignungsprüfung an uneinsichtiger Stelle empfohlen. |                                                                    |                           |
| <i>Sonstiges:</i>                                | Trocken und vor Sonne geschützt lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate haltbar. Nicht mit anderen Reinigern mischen. Nach Gebrauch gründlich mit Trinkwasser ausspülen.              |                                                                    |                           |
| <i>Sicherheitsdaten:</i>                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                           |
|                                                  | H314                                                                                                                                                                                                | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  |                           |
|                                                  | H318                                                                                                                                                                                                | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |                           |
|                                                  | H411                                                                                                                                                                                                | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |                           |
|                                                  | P260                                                                                                                                                                                                | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                |                           |
|                                                  | P273                                                                                                                                                                                                | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                               |                           |
|                                                  | P280                                                                                                                                                                                                | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |                           |
|                                                  | P301+P330+P331                                                                                                                                                                                      | Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.     |                           |
|                                                  | P303+P361+P353                                                                                                                                                                                      | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten    |                           |

05.01.2023

[1]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | [support@brandner-hygiene.at](mailto:support@brandner-hygiene.at) | [www.brandner-hygiene.at](http://www.brandner-hygiene.at)

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX

# BRANDNER HYGIENE

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

05.01.2023

[2]



Tel.: +43 (0)660 608 1888 | [support@brandner-hygiene.at](mailto:support@brandner-hygiene.at) | [www.brandner-hygiene.at](http://www.brandner-hygiene.at)

Österreich: UID-Nr. ATU 681 55 159, FN 40 1807 v; Landesgericht Krems an der Donau

Deutschland: UID-Nr. DE 300 2222 71; Finanzamt München - Abteilung II/III; Bearbeitungsstelle Straubing

Bankverbindung: Kremser Bank und Sparkassen AG IBAN: AT82 2022 8000 0030 2489 BIC: SPKDAT21XXX