

OR-A Selbstansaugende Pumpen

Hauptsitz

Gloor Pumpenbau AG
Thunstrasse 25
CH-3113 Rubigen
Tel. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pumpen.ch
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland

Gloor Pumpenbau AG
Industriestrasse 25
CH-5036 Oberentfelden

Filiale Suisse Romande

Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale
CH-1410 Thierrens
Tél. +41 (0)58 255 43 34
info@gloor-pompes.ch
www.gloor-pompes.ch

Technische Daten

- Fördermenge: bis 288 m³/h
- Förderhöhe: bis 30 m
- Stromversorgung: Drehstrom & Wechselstrom 50 Hz
- Leistung: 0.44 kW bis 18.5 kW
- Konstruktion: mit offenem oder geschlossenem Impeller

Anwendungen

- Wasserversorgung, Schwimmbadtechnik
- Regenwassernutzung, Bewässerungstechnik
- Schmutzwasser, Kläranlagen, Hebeanlagen
- Tiefbrunnenförderung, Wärmerückgewinnung
- Sanitärinstallationen: Druckerhöhungsanlagen, Kühlanlagen, Heizungsanlagen, Eisanlagen
- Wasseraufbereitung, Filteranlagen, Umkehrosmose, Neutralisationsanlagen
- allg. Industrietechnik, Apparatebau, industrielle Waschanlagen

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI – GIRANTE APERTA SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS – OPEN IMPELLER ÉLECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES – TURBINE OUVERTE							OR-A 50 HZ – 2800 RPM	
TIPO TYPE TYPE	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAGE	HP KW	A	M	Q litri/1' liters/1' litres/1'	H metri metres mètres		
01RA-T	230-400 V	0,6	1"	1"	80	3		
01RA-M	230 V	0,44			60	6		
					25	9		
01½RA-T	230-400 V	1	1½"	1½"	290	9		
01½RA-M	230 V	0,75			200	13		
					90	17		
02RAS-T	230-400 V	1,5	2"	2"	350	9		
02RAS-M	230 V	1,1			265	13		
					100	17		
02RA-T	230-400 V	2	2"	2"	450	9		
02RA-M	230 V	1,5			330	13		
					100	18		
02½RA-T	230-400 V	3	2½"	2½"	550	9		
		2,2			440	13		
					100	18		
03RA/SG-T	230-400 V	3	3"	3"	800	5		
		2,2			600	10		
					125	18		
03RA/S-T	230-400 V	4	3"	3"	900	5		
		3			650	11		
					200	18		
03RA-H-T	400-690 V	4	3"	3"	650	7		
		3			310	20		
					115	25		
03RA-X-T	400-690 V	5,5	3"	3"	720	10		
		4			390	20		
					95	28		
03RA-Z-T	400-690 V	7,5	3"	3"	970	10		
		5,5			470	30		
					150	36		
03RA-W-T	400-690 V	10	3"	3"	1090	10		
		7,5			740	25		
					280	35		
03RA-Y-T	400-690 V	12,5	3"	3"	1250	10		
		9,5			860	25		
					200	40		
03RAG-T	400-690 V	5,5	3"	3"	1100	15		
	230-400 V	4			850	20		
					260	27		
03RA -T	400-690 V	7,5	3"	3"	1450	15		
	230-400 V	5,5			1200	20		
					350	27		
04RAG-T	400-690 V	15	4"	4"	2500	12		
		11			2250	20		
					900	30		
04RA -T	400-690 V	20	4"	4"	2850	12		
		15			2300	21		
					1000	30		