

Mobilzaun M100

Halbhoher Bauzaun 1,20 m – Verkehrs- und Fußgängerführung, Absturzsicherung



M100 als Abtrennung zwischen Radweg und Baufeld

Der Mobilzaun M100 ist der niedrige Bauzaun mit 1,20 m Höhe. Er hat das Aussehen und die Eigenschaften eines Bauzauns, verbunden mit der Funktion einer Absperrung: glatte Oberseite ohne Spitzen, Haken-Ösen-Verbindung mit Selbstverriegelung und ein geringes Gewicht von 11,5 kg je Feld.

VORTEILE

- Glatte Oberseite – keine hervorstehenden Spitzen
- Haken-Ösen-Verbindung, selbstverriegelnd – ohne Schelle montierbar
- Leicht (11,5 kg) – von einer Person zu versetzen
- Auch als Aufsatz auf einem 2,0 m hohen Bauzaun einsetzbar (Gesamthöhe laut Heras 3,20 m)

TECHNISCHE DATEN

Breite	3.500 mm
Höhe	1.200 mm
Maschenweite (H × B)	250 × 100 mm
Gewicht je Feld	11,5 kg
Verbindung	Haken & Ösen (Standard); Verbindungsschelle optional
Ausführung	Stahlrohrrahmen mit Gittermatte, verzinkt
Länge je Feld in der Zaunlinie	3,50 lfdm

SYSTEM UND LIEFERUMFANG

Mobilzaunfeld M100	1,20 × 3,50 m, mit Haken und Ösen
Betonfuß schwer	35 kg, 710 × 155 mm, Stahlbeton
Recyclingfuß	25 kg, 685 × 142 mm, recycelter Kunststoff, stapelbar; Prägung „Bauzaun-Experte“

Je Feld 1 Bauzaunfuß (Betonfuß oder Recyclingfuß); die Felder werden über Haken und Ösen verbunden, eine Schelle ist nicht erforderlich. Der Zaun wird in den inneren Löchern des Fußes montiert. Eine Stützstrebe ist beim M100 nicht einsetzbar – ihr Ansatzpunkt liegt höher als der Zaun.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Verbindungsschelle (optional) – zur zusätzlichen Sicherung der Haken-Ösen-Verbindung, z. B. bei erhöhtem Sicherheitsbedarf

Erdnagel mit Aufnahmehülse – statt Bauzaunfuß, z. B. bei Hanglage

Adapterstück für Aufsatz – 400 × 140 mm, 1,4 kg – M100 als Aufsatz auf einem 2,0 m hohen Bauzaun, Verbindung mit Bauzaunschelle

Bauzaunplane / Sichtschutznetz – auf Anfrage

EINSATZ UND LEISTUNG

- Trennung von Rad- und Fußwegen vom Baustellen- oder Fahrzeugverkehr
- Absturzsicherung und Absperrung auf der Baustelle
- Verkehrsführung mit niedriger, übersichtlicher Zaunlinie
- Miete oder Kauf – Lieferung, Montage, Umsetzen und Abholung durch Bauzaun-Experte



Haken-Ösen-Verbindung und Bauzaun-Experte-Schild



M100 an der Straße



M100-Felder gebündelt im Lager

HINWEISE

Technische Angaben, Maße und Spezifikationen können herstellerbedingt bis zu 10 % abweichen, sofern die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Die Standsicherheit ist abhängig von Untergrund, Aufstellort, Windlasten, Sichtschutz, Anbauteilen und örtlichen Gegebenheiten. Statik, Windlastberechnung oder Zusatzsicherungen sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung geschuldet. Nachträgliche Planen, Banner oder Zusatzlasten können Zusatzsicherungen erfordern.

Voraussetzung für Lieferung und Montage ist eine mit LKW bis 40 t befahrbare Fahrtrasse. Tragewege bis zur Zauntrasse sind bis max. 10 m, ebenerdig und frei zugänglich, enthalten.

Genehmigungen, Sondernutzungen und Freigaben sind bauseits einzuholen. Das Werberecht am Bauzaun verbleibt bei der Bauzaun-Experte GmbH.

Anlieferung und Montage montags bis freitags; Samstag und Sonntag nur nach Vereinbarung gegen Zulage.

Technische Daten laut Heras-Datenblatt „Mobilzaun M100 + Haken & Ösen (1,2 m × 3,5 m)“; Zubehördaten laut Heras-Datenblättern.