

TL-Absperrschranken

TL-Absperrschrankengitter 2,00 × 1,00 m mit Folie Typ RA1/A – Fußgängerführung und Absturzsicherung



Absperrschranken auf TL-Fußplatten K1 als Längsabspernung an einer Wohnstraße

Der Euro 2 Schrankenzaun von Schake ist das Absperrschrankengitter aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff: 2,00 m lang, 1,00 m hoch, mit rot-weißer Reflexfolie Typ RA1/A nach DIN 67520, durchgängigem Stahl-Standrohr und Verbindungsbügeln aus Stahl. Die Gitter stehen in TL-Fußplatten nach K1 und werden über die Bügel zu einer geschlossenen Abspernung verbunden; Lampenstutzen nehmen Warnleuchten auf.

VORTEILE

- Geprüfte Absperrentechnik: entspricht TL-Absperrentechnik 97 und ZTV-SA, Prüfnummer 333/04K
- Leicht (16 kg) mit ausbalanciertem Tragegriff – schnell aufgestellt, verbunden und umgesetzt
- Ab 1,25 m Absturztiefe ist der Schrankenzaun mit Gitter vorgeschrieben – Aufstellung mit Fußplatte K1
- Lampenstutzen für Warnleuchten, Werbefläche 95 × 172 mm je Gitter

TECHNISCHE DATEN

Länge	2.000 mm (Folie); über Verbindungsbügel 2.150 mm
Höhe	1.000 mm
Gewicht	16 kg (mit Lampenstutzen)
Material	UV-beständiger, schlagzäher Kunststoff, weiß; Stahl-Standrohr, Verbindungsbügel aus Stahl
Folie	rot-weiß, Typ RA1/A nach DIN 67520
Zulassung	TL-Absperrentechnik 97 / ZTV-SA, Prüfnummer 333/04K
Länge je Gitter in der Absperlinie	2,15 lfdm



Absperlinie mit Fußplatten entlang der Straße



Um eine Baumscheibe in der Innenstadt



Straßensperre mit Warnleuchten

SYSTEM UND LIEFERUMFANG

TL-Absperrschranke	2,00 × 1,00 m, 16 kg, Folie Typ RA1/A, mit Lampenstutzen
TL-Fußplatte nach K1	ca. 28 kg, 800 × 400 × 120 mm, recycelter Kunststoff, schwarz; Aufnahmen 2 × Ø 42 mm, 40 × 40 und 60 × 60 mm (Schake 31991)
Warnleuchte FUTURE	WEMAS, Lichtaustritt 180 mm, Blink-/Dauerlicht umschaltbar, Dämmerungsautomatik, EN 12352 L6; mit Halter und 2 Batterien 6 V / 7 Ah, ca. 2,2 kg

Je Gitter 1 TL-Fußplatte nach K1 – die Standrohre benachbarter Gitter stehen in einer gemeinsamen Fußplatte, die Gitter werden mit den Verbindungsbügeln gekoppelt (Schake-Set: 20 Gitter mit 20 Fußplatten auf einer Multipalette). Abstand zur Grabungskante mindestens 30 cm in Längsrichtung und 15 cm in der Querabsperzung; die Fußplatte darf höchstens 25 cm in den Verkehrsbereich hineinragen; Lücken dürfen nicht mit Absperrband überbrückt werden.

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

Warnleuchte FUTURE – auf dem Lampenstutzen, zur Miete – Batterien inklusive

Lampenstutzen – auswechselbar, mit Schraube fixiert

Werbefläche – 95 × 172 mm je Gitter für Logo oder Beschriftung

Leitbaken – TL-Leitbake Future D (WEMAS, Folie RA2B rechts/links, 3,85 kg) mit TL-Fußplatte MB-TL 92 (28 kg)

Kombination mit Bauzaun – Absperrschranken als Fußgängerkorridor oder Abschluss an Bauzaun M400 / M100

Lagerung und Transport – Multipalette Schake 3B219V für 20 Gitter und 20 Fußplatten (ca. 980 kg), staplerfähig

EINSATZ UND LEISTUNG

- Fußgängerführung und Gehwegabsperzung an innerstädtischen Baustellen
- Absturzsicherung an Gräben und Baugruben – ab 1,25 m Absturztiefe Schrankenzaun mit Gitter auf Fußplatte K1
- Längsabsperzung im Straßen-, Tief- und Leitungsbau; Vollsperrung mit Warnleuchten
- Miete oder Kauf – Lieferung, Aufbau, Umsetzen und Abholung durch Bauzaun-Experte



Gehweg-Korridor



Absperzung auf einem Parkplatz



Korridor aus Bauzaun und Absperrschranken

HINWEISE

Technische Angaben, Maße und Spezifikationen können herstellerbedingt bis zu 10 % abweichen, sofern die Nutzung nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Die Standsicherheit ist abhängig von Untergrund, Aufstellort, Windlasten, Sichtschutz, Anbauteilen und örtlichen Gegebenheiten. Statik, Windlastberechnung oder Zusatzsicherungen sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung geschuldet. Nachträgliche Planen, Banner oder Zusatzlasten können Zusatzsicherungen erfordern.

Voraussetzung für Lieferung und Montage ist eine mit LKW bis 40 t befahrbare Fahrtrasse. Tragewege bis zur Zauntrasse sind bis max. 10 m, ebenerdig und frei zugänglich, enthalten.

Genehmigungen, Sondernutzungen und Freigaben sind bauseits einzuholen. Das Werberecht am Bauzaun verbleibt bei der Bauzaun-Experte GmbH.

Anlieferung und Montage montags bis freitags; Samstag und Sonntag nur nach Vereinbarung gegen Zulage.

Technische Daten laut Schake „Euro 2 Schrankenzaun Aufbau- und Verwendungsanleitung“ und „Schrankenzaunset SET3“ (13.05.2020), Schake-Produktdaten Absperrschrankengitter Euro 2 (33420KA) und Schake-Datenblatt TL-Fußplatte 31991; Warnleuchte und Leitbake laut WEMAS-Produktdaten.