

LED FOLDING POSTER SCREEN

Mobile Ultra-HD LED-Werbefläche

- 2,5mm Pixelabstand (Ultra-HD) • 5.000 nits Helligkeit • IP65 Schutzklasse (wetter- & staubgeschützt)
- 3.840Hz Refresh-Rate (flimmerfrei) • Faltbare Konstruktion • 4,4 Billionen Farben (14 Bit)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LED-Typ	SMD1515	Betriebsspannung	96–264 VAC
Pixeldichte	160.000 Pixel/m ²	Max. Leistung	680 W/m ²
Modul-Auflösung	128 × 64 Pixel	Ø Leistung	230 W/m ²
Modul-Größe	320 × 160 × 14,7 mm	Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Cabinet-Größe	635 × 1.982 × 450 mm	Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Cabinet-Auflösung	256 × 768 Pixel	Lebensdauer	100.000 Stunden
Gewicht	45 kg	MTBF	5.000 Stunden
Betrachtungswinkel	140° (H) / 120° (V)	Schutzklasse	IP65

ANWENDUNGSBEREICHE

Events & Messen	Mobile Werbeflächen für Produktpräsentationen
Outdoor-Werbung	Temporäre Werbekampagnen an hochfrequentierten Standorten
Sportveranstaltungen	Sponsorenwerbung und Live-Übertragungen
Konzerte & Festivals	Bühnenelemente und Informationsdisplays
Roadshows	Flexible Präsentationslösung für mobile Kampagnen

LED-MAX.PRO



P2.5 OUTDOOR

