

STADIUM LED DISPLAY

Professionelle LED-Lösung für Stadien & Arenen

P6.67



OUTDOOR

HIGHLIGHTS

- **6,67mm Pixelabstand** Optimale Lesbarkeit aus mittlerer Distanz
- **6.000 cd/m² Helligkeit** Perfekte Sichtbarkeit auch bei direktem Sonnenlicht
- **IP65/IP54 Schutzklasse** Wetterfest für dauerhaften Outdoor-Einsatz
- **960×960mm Cabinet** Druckguss-Aluminium für maximale Stabilität
- **3.840Hz Refresh-Rate** Flimmerfrei für Broadcast und TV-Übertragungen



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LED-MAX.PRO

LED-Typ	SMD3535	Pixeldichte	22.477 Pixel/m²
Modul-Auflösung	48×24 Pixel	Modul-Größe	320×160 mm
Cabinet-Auflösung	144×144 Pixel	Cabinet-Größe	960×960 mm
Helligkeit	6.000 cd/m²	Kontrast	5.000:1
Refresh-Rate	3.840 Hz	Farbtiefe	16 Bit
Gewicht	36,5 kg/Cabinet	Leistung	800 W/m² (max)
Stromversorgung	AC 100-240V	Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP65/IP54	MTBF	5.000 Stunden

ANWENDUNGSBEREICHE

Fußballstadien	Bandenwerbung und Anzeigetafeln mit höchster Sichtbarkeit
Basketball-Arenen	Dynamische Werbeflächen und Live-Statistiken
Outdoor-Events	Großveranstaltungen, Konzerte, Sportevents
Broadcast	TV-taugliche Displays für professionelle Übertragungen

