

LED VIDEOWALL

Premium Indoor Rental LED-Display

HIGHLIGHTS

- **1,55mm Ultra-Fine-Pitch** Höchste Auflösung für gestochen scharfe Bilder
- **GOB Black-Face Technologie** Optimaler Schutz und maximaler Kontrast
- **Quick-Lock-System** Schnellste Montage und Demontage
- **Magnetic Fast-Rigg** Magnetisches Rigging-System
- **Curving bis 10° konkav** Kreative gebogene Formen möglich
- **100% Frontservice** Wartung ohne Zugang zur Rückseite


LED-MAX.PRO



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Auflösung pro Panel	320 × 320 Pixel
Panel-Abmessungen	496 × 496 × 55 mm
Gewicht pro Panel	9,3 kg
Helligkeit	800 – 1.000 nits
Steuerung	Novastar (extern)
Treiber-IC	CFD955
Farbtiefe	22 Bit
Kontrastverhältnis	> 6.000:1
Betrachtungswinkel	160° / 160° (H/V)
Stromversorgung	AC 100–240V
Leistungsaufnahme	48W typisch / 200W max
Betriebstemperatur	-15°C bis +40°C

SYTAQ RA155IX



ANWENDUNGSBEREICHE

Rental & Events	Konzerte & Shows	Broadcast Studios
Corporate Events	Kreative Installationen	Messen & Ausstellungen

