



## Erdbohrer



[www.steck.de](http://www.steck.de)



YouTube



Facebook



Instagram



TikTok

## Erdbohrer

### Greiferaufhängung SW 33 Likufix

#### Technische Daten EAN82372

|               |     |
|---------------|-----|
| Gewicht (kg)  | 102 |
| Bolzen Ø (mm) | 60  |



### Pendelaufhängung

#### EAN82421- SW33- EB-AD2

#### Technische Daten

|              |     |
|--------------|-----|
| Gewicht (kg) | 34  |
| Höhe (mm)    | 505 |
| Breite (mm)  | 280 |



### Erdbohrer



| Technische Daten              | EB-AD1   | EB-AD2.1 | EB-AD2.4 | EB-AD4   | EB-AD4.2  | EB-AD6.1  |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Baggerdienstgewicht (t)       | 2 - 6    | 6 - 15   | 15 - 20  | 20 - 25  | 25 - 30   | 25 - 40   |
| Gewicht, ohne Kopfplatte (kg) | 100      | 215      | 240      | 406      | 420       | 610       |
| min. Drehmomente (Nm)         | 1.094    | 2.570    | 5.307    | 8.314    | 15.669    | 27.198    |
| max. Drehmomente (Nm)         | 4.117    | 9.961    | 20.998   | 25.768   | 35.393    | 65.550    |
| Betriebsdruck (bar)           | 80 - 240 | 80 - 240 | 80 - 260 | 80 - 260 | 120 - 240 | 160 - 350 |
| Ölbedarf (l/min)              | 25 - 92  | 40 - 150 | 80 - 170 | 80 - 170 | 80 - 170  | 100 - 250 |
| drehen (Rpm)                  | 30 - 68  | 20 - 48  | 15 - 48  | 12 - 26  | 12 - 21   | 10 - 22   |
| Antriebvierkant (mm)          | 65       | 75       | 75       | 75       | 110       | 110       |
| max. Ø EBS Ton/Stein(mm)      | 300      | 800      | 1.100    | 1.200    | 1.300     | 1.500     |
| max. Ø EBS Erde (mm)          | 500      | 1.000    | 1.500    | 1.600    | 1.600     | 2.000     |

## Verlängerung EBV auf Kundenwunsch



Bolzen mit Splint

## Bohrschnecke EBS Bohrerschnecke

|        | Ø mm  | Länge m                |
|--------|-------|------------------------|
| EBS15  | 150   | 1.50/<br>2.00/<br>3.00 |
| EBS20  | 200   |                        |
| EBS25  | 250   |                        |
| EBS30  | 300   |                        |
| EBS35  | 350   |                        |
| EBS40  | 400   |                        |
| EBS45  | 450   |                        |
| EBS50  | 500   |                        |
| EBS60  | 600   |                        |
| EBS75  | 750   |                        |
| EBS80  | 800   |                        |
| EBS90  | 900   |                        |
| EBS100 | 1.000 |                        |
| EBS120 | 1.200 |                        |



Bolzen mit Splint



Transportgestell Erdbohrer EAN82588

## Erdbohrspitze und Bohrer



Erdbohrer

Erdbohrerspitze



↑  
mehr erfahren



## Erdbohrer

Die Erdbohrer können an fast alle Maschinen mit einem Hydrauliksystem angeschlossen werden, z.B. an Bagger, Baggerlader, LKW-Kräne, Radlader oder Traktoren u.v.a. Die Erdbohrer sind für den wirtschaftlichen und robusten Einsatz konzipiert und eignen sich für unterschiedliche Bodenbedingungen:

- Im Tief-, Garten- und Landschaftsbau
- Langlebig, robust, wirtschaftlich, zuverlässig
- Ausgelegt für hohe Beanspruchungen
- Zum Bohren von Löchern für Pfosten, Zaunpfähle, Fundamente u.v.m.
- Universell- durch Kombination diverser Antriebsmodelle, mit unterschiedlicher Länge, Durchmesser und Bohrzähnen

## Bohrschnecke

- Effiziente und gleichmäßige Arbeitsleistung
- Bohrzähne sitzen am Kopf der durchgehenden Bohrschnecke – dadurch wird eine maximale Eindringtiefe erreicht.

## Zubehör

- Universell
  - durch Kombination verschiedener Bohrspitzen und Bohrzähnen
- Gehärtete Mehrzweck Bohrzähne
  - geeignet für Erdreich und lehmige Böden
- Hartmetallbestückte Bohrzähne
  - für Asphalt, harte, felsige oder gefrorene Böden



Ihr Ansprechpartner:

Steck Abbruchgeräte GmbH

Hauptstr. 20

D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0

Fax +49 (0) 7345 9123 - 20

E-Mail [info@steck.de](mailto:info@steck.de)

Internet [www.steck.de](http://www.steck.de)