

BOHRGERÄT STUROCK 150



Eigenschaften

Die Sturock 150 ist ein bewährtes Allround-Bohrgerät, das durch Robustheit und Flexibilität überzeugt. Ideal für Standardbohrungen zwischen 5 und 25 m.

Für den Transport und die Montage werden ein LKW und ein Lieferwagen benötigt.

Das Bohrgerät ist nach etwa 30 Minuten einsatzbereit.



Transportabmessungen

Länge - 3.4 m

Breite - 1.6 m

Höhe - 2.3 m

Gewicht - 5 t

Leistung

Bohrtiefe - bis 25 m

Einsatzbereit - nach ca. 30 Min

Bohrdurchmesser - Probendurchmesser

100 mm - 80 mm

150 mm - 125 mm

200 mm - 175 mm

Anforderungen Bohrstandort

Arbeits-/ Raumhöhe - min. 2.3 m

Durchgangsbreite - min. 1.7 m

Arbeitsfläche - ca. 2.5 x 4.5 m

Steigungswinkel - max. 35 % bzw. 20°



STUDERSOND AG
Kalberweid 139
CH-3635 Uebeschi
+41 58 510 43 00
info@studerond.ch

STÜTZPUNKT
OSTSCHWEIZ
Studerond AG
Neuwiesstrasse 6
CH-8475 Ossingen

STÜTZPUNKT
SÜDOSTSCHWEIZ
Studerond AG
Italienische Strasse 119
CH-7408 Cazis

DRILLING RIG STUROCK 150



Features

The Surock 150 is a proven all-round drilling rig known for its robustness and flexibility. It is ideal for standard drilling depths between 5 and 25 m.

A truck and a van are required for transport and setup.

The drilling rig is ready for operation after approximately 30 minutes.



Transport Dimensions

Length - 3.4 m

Width - 1.6 m

Height - 2.3 m

Weight - 5 t

Performance

Drilling depth - up to 25 m

Ready for use - after approx. 30 min

Drill Diameter - Sample Diameter

100 mm - 80 mm

150 mm - 125 mm

200 mm - 175 mm

Site Requirements

Working- / room height - min. 2.3 m

Passage width - min. 1.7 m

Working area - approx. 2.5 x 4.5 m

Inclination angle - max. 35% resp. 20°



STUDERSOND AG
Kalberweid 139
CH-3635 Uebeschi
+41 58 510 43 00
info@studerond.ch

BASE EASTERN
SWITZERLAND
Studerond AG
Neuwiesstrasse 6
CH-8475 Ossingen

BASE SOUTHEAST
SWITZERLAND
Studerond AG
Italienische Strasse 119
CH-7408 Cazis

FOREUSE STUROCK 150



Caractéristiques

La Sturock 150 est une foreuse polyvalente et éprouvée, reconnue pour sa robustesse et sa flexibilité. Elle est idéale pour des forages standards entre 5 et 25 m.

Un camion et une fourgonnette sont nécessaires pour le transport et le montage.

La foreuse est opérationnelle après environ 30 minutes.



Caractéristiques de transport

Longueur - 3.4 m

Largeur - 1.6 m

Hauteur - 2.3 m

Poids - 5.0 t

Performance

Profondeur de forage - jusqu'à 25m

Prêt à l'emploi - après env. 30 min

Diamètre forage - Diamètre échantillon

100 mm - 80 mm

150 mm - 125 mm

200 mm - 175 mm

Exigences pour le site de forage

Hauteur minimale travail / espace - min. 2.3 m

Largeur de passage minimale - min. 1.7 m

Surface de travail - env. 2.5 x 4.5 m

Pente du terrain - max. 35% resp. 20°



STUDERSOND AG
Kalberweid 139
CH-3635 Uebeschi
+41 58 510 43 00
info@studerond.ch

SITE
SUISSE ORIENTALE
Studerond AG
Neuwiesstrasse 6
CH-8475 Ossingen

SITE
SUISSE SUD-EST
Studerond AG
Italienische Strasse 119
CH-7408 Cazis