



Durch die Unterstützung unseres Asphaltverteilers sorgen wir für eine optimale Einbauqualität, effizientes Arbeiten und eine körperliche Erleichterung der Mitarbeiter beim Asphalteinbau.

Dank der Unterstützung unseres Asphaltverteilers genügt bereits eine Kolonne von 3 – 4 Personen.

Die verbesserte Förderschnecke steigert zudem die Einbaugeschwindigkeit erheblich – so können Sie mehr Aufträge in kürzerer Zeit annehmen!

Mietbar für Ihre Baustelle in Bayern und Österreich.

Vorteile des Asphaltverteilers:

- Kostengünstiger durch geringeren Personalbedarf - max. 4 Personen benötigt
- Schnellerer Asphalteinbau, da kein Umladen in Schubkarren mehr erforderlich ist
- Direktbefüllungen von Minifertigern
- Starke Heizung hält den Asphalt länger und konstant auf derselben Temperatur – auch für Niedertemperaturasphalt geeignet
- Kein Transport von einem Fertiger mehr notwendig
- Trotz angebautem Asphaltverteiler bleibt das Ziehen eines Anhängers möglich

Ihre Firma



Mehr Informationen finden Sie auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram und unserer Website



**ASPHALTHANDEINBAU
LEICHT GEMACHT!**

+49 8634 9868588

info@maier-asphalttechnik.de
WWW.MAIER-ASPHALTTECHNIK.DE



Der Asphaltverteiler ist ein angebrachter Schwenkarm mit integrierter Förderschnecke, mit dem der Asphalt ohne personellen Aufwand aus der Thermomulde befördern werden kann.

Durch den funkgesteuerten, beheizten Förderarm lässt sich die benötigte Menge Asphalt genau dort ausbringen, wo sie benötigt wird. Das bedeutet weniger manuelle Arbeit – kein Schubkarrenschieben – kein Schaufeln mehr.



Auch das Befüllen eines Minifertiger ist mit unserem Asphaltverteiler möglich.

Vorteile:

- Abholung des Asphalts durch den Asphaltverteiler sowie direktes Befüllen des Minifertigers während des Einbaus
- Kein Temperaturverlust des Mischguts
- Förderarmreichweite: 4,6 m
- Einsparung des Radladers zur Befüllung des Minifertigers sowie Reduzierung des Personalaufwands
- Einsparung der Transportkosten für den Radlader



Zeitkostenersparnis

Der Einbau von **14 Tonnen Asphalt 0/16-0/32** ist durch unseren Asphaltverteiler **innerhalb von 40 Minuten** problemlos mit einer **3-4 Mann Kolonne** möglich.



Durch unseren Abroller ist das Befüllen der Asphaltmulde mit einer Birne möglich.

Das Umladen mit Ab- und Aufziehen der Mulde + Beladen ist nach max. 15 Minuten erfolgt.



Durch den Abbau des Asphaltverters (innerhalb von 5 Minuten) ist auch das direkte Kippen in einen Asphaltfertiger möglich.

Mit derselben Mulde kann zudem Kies, Splitt, Sand oder Aushub transportiert werden.