

Daikin Altherma 3 R

Immer ein warmes Zuhause. Mit Daikin.



Umweltfreundlich

Geringere CO₂-Emission dank Bluevolution-Technologie mit R-32

Spitzenleistung

Einstufung in die beste Energieeffizienzklasse

Intuitive Benutzeroberfläche

Einfache Einrichtung, Überwachung und Instandhaltung über intuitive Plattformen

Neues Design

Ein brandneues Design, das sich unauffällig in den Wohnraum einfügt

Passt überall

Kleine Standfläche und einfache Installation

DAIKIN
altherma



Profitieren Sie von der neuen Daikin Altherma Wärmepumpe

Modernste Technologie

Als Hersteller von Wärmepumpen kann Daikin im Bereich Heizen und Kühlen auf langjährige Erfahrung zurückblicken. Alle wesentlichen Teile, wie zum Beispiel der Verdichter als Herz der Wärmepumpe, werden von Daikin entwickelt und produziert. Die Daikin Altherma Baureihe basiert auf modernster Invertertechnologie und ist mittlerweile in der dritten Generation als Altherma 3 erhältlich. Profitieren Sie von unserer Erfahrung. Zuverlässigkeit ist eine unserer Stärken.

Umweltfreundlich

Die Daikin Altherma 3 Wärmepumpe nutzt die Vorteile aus der Verwendung der Außenluft als erneuerbare Energie. Sie ist **die** erste Luft/Wasser-Wärmepumpe mit dem neuen Kältemittel R-32*.

Die Altherma 3 heizt Ihr Haus und versorgt Ihre Familie mit warmem Wasser, während der CO₂-Ausstoß maximal reduziert wird!

* R-32 ist das Kältemittel mit dem niedrigsten GWP (Global Warming Potential) von nur 32 % im Vergleich zu derzeitigen Kältemitteln.

Spitzenleistung



Die Daikin Altherma 3 ist mit **Bluevolution** ausgestattet, eine von Daikin entwickelte Technologie, die eine brandneue Verdichtertechnologie und das Kältemittel R-32 optimiert.

Sie werden dies an Ihrer Energierechnung spüren: durch den hohen Wirkungsgrad unserer Wärmepumpe mit der höchsten Energieeffizienzklasse bis A+++.

Darüber hinaus wurde Daikin Altherma 3 mit dem europäischen HP Keymark-Zertifikat und dem EHPA Gütesiegel ausgezeichnet.



Konnektivität

Alle unsere Wärmepumpen besitzen eine Smart Grid Funktionalität. Damit sind unsere Geräte für die Einbindung von Photovoltaikanlagen gerüstet. Bei den Modellen F und W wird ein W-LAN Modul mitgeliefert. Damit steht Ihnen die Steuerung Ihres Wohlfühlklimas per App offen. Ebenfalls können die F und W Modelle mittels Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant gesteuert werden.



Die Kunst des Regelns



Die neue Benutzeroberfläche ist intuitiv zu bedienen. Einmal eingestellt, übermittelt unser **Daikin Eye** die Signale für den Heiz- und Warmwasserbetrieb von Daikin Altherma 3 R und bestätigt, dass der Status auch Ihren Bedürfnissen entspricht!



Natürlich können Sie Ihr Gerät zu Hause oder aus der Ferne mit der Daikin Residential Controller App regeln.*



Jetzt auch mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant.*

*Derzeit nur für die W und F Modelle verfügbar



STAND BY ME

Maximieren Sie Ihre Sicherheit: Registrieren Sie sich auf unserem Online-Portal 'Stand By Me', und behalten Sie Ihr Wartungsprogramm im Auge oder fordern Sie eine Garantieverlängerung an.

Neues Design



Ihre Heizung ist das Herzstück Ihres Zuhauses. Daikin Altherma 3 erscheint nun in einem völlig **neuen Look** und passt sich so besser in jedes Interieur ein.




Passt überall

Unser integriertes Wärmepumpen-Innengerät hat einen Warmwasserspeicher mit 230 l, wobei die **Grundfläche** mit 0,37 m² klein bleibt.

Zwei weitere Modelle sind im Programm:

- Das Compact Innengerät **ECH₂O** ist für die maximale Nutzung erneuerbarer Energie dank seiner thermischen oder Photovoltaik-Solaranschlüsse bekannt; so wird frisches und hygienisches Warmwasser in den kompakten Speichern mit 300 oder 500 l bereitgestellt; außerdem kann es mit anderen Heizquellen kombiniert werden.
- Sollte der Installationsraum begrenzt sein, kann das **Wandgerät** mit einem separaten Warmwasserspeicher kombiniert werden, um eine flexible Aufstellung zu ermöglichen.

Darüber hinaus werden die Wärmepumpen-Innengeräte mittels frostsicherer Leitungen mit dem Außengerät verbunden.



Angaben zur Effizienz				EHVH04S23E6V + ERGA04EVA		EHVH08S23E9W + ERGA06EVA		EHVH08S23E9W + ERGA08EVA							
Altherma 3 R F + Außengerät															
Heizleistung		Nom.		kW		4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)					
Leistungsaufnahme		Heizen		Nom.		kW		0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)			
COP								5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)			
	Raumheizen		Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima		Allgemein		SCOP		3,26		3,32				
							ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		127		130				
							Saisonale Effizienzklasse Raumheizen								
			Wasserauslass 35 °C für durchschnittliches Klima		Allgemein		SCOP		4,48		4,56				
							ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		176		179				
							Saisonale Effizienzklasse Raumheizen								
	Warmwasserbereitung		Allgemein		Deklariertes Lastprofil		L / XL		L		L				
			Durchschnittliches Klima		ηwh (Effizienz Wassererwärmung)		% 125 / 133		125		125				
					Energieeffizienzklasse Wassererwärmung				A						
Daikin Altherma 3 R F				EHVH04S23E6V		EHVH08S23E9W		EHVH08S23E9W							
Gewicht		Gerät		kg		119 / 128		128		128					
Speicher		Wasservolumen		l		180 / 230		230		230					
		Maximale Wassertemperatur		°C				70							
		Maximaler Wasserdruck		bar				10							
Betriebsbereich		Heizen		Umgebung		Min. bis Max.		°C		5~30					
						Wasserseite		Min. bis Max.		°C		15 ~65			
		Warmwasser		Umgebung		Min. bis Max.		°C TK		5~35					
						Wasserseite		Max.		°C		60			
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel (nom.)				dB(A)				42 / 28							
Angaben zur Effizienz (Altherma 3 R ECH ₂ O + Außengerät)				EHSX + ERGA		04P30D3 + 04EVA		08P30D3 + 06EVA		08P50D3 + 06EVA		08P30D3 + 08EVA		08P50D3 + 08EVA	
Heizleistung		Nom.		kW		4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)					
Leistungsaufnahme		Heizen		Nom.		kW		0,85 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)			
COP								5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)			
	Raumheizen		Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima		Allgemein		SCOP		3,26		3,32				
							ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		127		130				
							Saisonale Effizienzklasse Raumheizen								
			Wasserauslass 35 °C für durchschnittliches Klima		Allgemein		SCOP		4,48		4,56				
							ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		176		179				
							Saisonale Effizienzklasse Raumheizen								
	Warmwasserbereitung		Allgemein		Deklariertes Lastprofil		L		XL		L		XL		
			Durchschnittliches Klima		ηwh (Effizienz Wassererwärmung)		% 108		106		108		106		
					Energieeffizienzklasse Wassererwärmung				A						
Altherma 3 R ECH ₂ O				EHSX04P30D3		EHSX08P30D3		EHSX08P50D3		EHSX08P30D3		EHSX08P50D3			
Abmessungen		Gerät		Höhe x Breite x Tiefe		mm		1.891x595x615		1.896x790x790		1.891x595x615		1.896x790x790	
Gewicht		Gerät				kg		84		111		84		111	
Speicher		Wasservolumen				l		294		477		294		477	
		Maximale Wassertemperatur				°C				85					
Betriebsbereich		Heizen		Umgebung		Min. bis Max.		°C		-25~25					
						Wasserseite		Min. bis Max.		°C		18~65			
		Warmwasser		Umgebung		Min. bis Max.		°C TK		-25~35					
						Wasserseite		Min. bis Max.		°C		25~55			
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel (nom.)				dB(A)				39,1 / 28							
Angaben zur Effizienz (Altherma 3 R W + Außengerät)				EBH04D6V + ERGA04EVA		EBH08D9W + ERGA06EVA		EBH08D9W + ERGA08EVA							
Heizleistung		Nom.		kW		4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)					
Leistungsaufnahme		Heizen		Nom.		kW		0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)			
COP								5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)			
	Raumheizen		Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima		Allgemein		SCOP		3,26		3,32				
							ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		127		130				
							Saisonale Effizienzklasse Raumheizen								
			Wasserauslass 35 °C für durchschnittliches Klima		Allgemein		SCOP		4,48		4,56				
							ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		176		179				
							Saisonale Effizienzklasse Raumheizen								
Altherma 3 R W				EBH04E6V		EBH08E9W		EBH08E9W							
Abmessungen		Gerät		Höhe x Breite x Tiefe		mm		840x440x390							
Gewicht		Gerät				kg		42,0		42,4		42,4			
Betriebsbereich		Heizen		Wasserseite		Min. bis Max.		°C		15 ~65					
		Warmwasser		Wasserseite		Min. bis Max.		°C		25~80					
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel (nom.)				dB(A)				42 / 28							
Außengerät				ERGA04EVA		ERGA06EVA		ERGA08EVA							
Gewicht		Gerät				kg		58,5							
Betriebsbereich		Kühlen				Min. bis Max.		°C TK		10~43					
		Warmwasser				Min. bis Max.		°C TK		-25~35					
Kältemittel		Typ / GWP / Füllmenge (kg)						R-32 / 675,0 / 1,50							
Schallleistungspegel		Heizen		Nom.		dB(A)		58		60		62			
Schalldruckpegel		Heizen ⁽⁴⁾		Nom.		dB(A)		44		47		49			
Stromversorgung		Bezeichnung / Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V				V3/1N~/50/230							
Strom		Empfohlene Sicherungen				A		16							

(1) Kühlen Ta 35 °C – LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (dT = 5 °C) (2) Kühlen Ta 35 °C – LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (dT = 5 °C)
 (3) Entsprechend Verordnung 811/2013/EU – Gestaltung der Kennzeichnung 2019. (4) Bei 1m Entfernung im freien Feld

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Die vorliegende Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. bindendes Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Änderungen von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Daikin Europe N.V. lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung der Informationen in dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.
 Altherma 3 | 08/2021
 Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler.

Daikin Europe N.V. nimmt am Programm „Eurovent Certified Performance“ für Flüssigkeitskühlaggregate, Hydronic-Wärmepumpen, Gebläsekonvektoren und Systeme mit variablem Kältemitteldurchfluss teil. Prüfen Sie die weitergehende Gültigkeit von Zertifikaten online auf: www.eurovent-certification.com