

Daikin Altherma 3 R F Integrated ERLA



Die neue Generation Daikin Altherma 3

- › Dank seines modernen Designs passt sich das Gerät an andere Haushaltsgeräte an.
- › Das Außengerät erntet Energie aus der Außenluft, selbst bei -25 °C
- › Einfache Bedienung dank MMI Regelung
- › Magnetischer Schmutzfänger integriert (Schützt die Wärmepumpe)
- › Eine einfach zu installierende Kombination aus Wärmepumpe und robusten Edelstahl-Warmwasserspeicher mit 230 l
- › Kleine Stellfläche
- › Smart Grid Funktionalität integriert (= optimale Anbindung an Photovoltaikanlagen)
- › W-LAN Modul optional
- › Sprachsteuerung Über Amazon Alexa oder Google Assistant optional



Daikin Altherma 3 R F Integrated

Luft-/Wasser-Wärmepumpe

Platzsparende und einfache Installation.



Leistungsgröße	kW	11	14	16
Energieeffizienzklasse*				
Raumwärmeerzeugung EBVH (Vorlauftemperatur 55 °C)		126	126	130
Raumwärmeerzeugung EBVX (Vorlauftemperatur 55 °C)		128	128	131
Raumwärmeerzeugung EBVH (Vorlauftemperatur 35 °C)		182	181	181
Raumwärmeerzeugung EBVX (Vorlauftemperatur 35 °C)		186	184	181

Technische Daten - Außengerät				ERLA11DW1	ERLA14DW1	ERLA16DW1
Heizleistung	Min.		kW	-	-	-
	Nom.		kW	10,56 (1)	12 (1)	16 (1)
	Max.		kW	12,44 (1)	13,38 (1)	16 (1)
COP nom.				4,83 (1)	4,87 (1)	4,53 (1)
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	867x1100x530		
Betriebsbereich	Heizen	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35		
	Kühlen	Min.~Max.	°C	10~43		
	Warmwasser	Min.~Max.	°C	-25~-35		
Schalldruckpegel*	Heizen	Nom.	dBA	47	48	52
	Kühlen	Nom.	dBA	48	51	51
Spannungsversorgung (Phase/Spannung)				3~N/400V		

HEIZEN

Technische Daten - Innengerät – bodenstehendes Gerät				EBVH11S23D9W	EBVH16S23D9W	EBVH16S23D9W
Warmwasserbereitung (Zapfprofil)				XL	XL	XL
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	1.855x595x634	1.855x595x634	1.855x595x634
Betriebsbereich	Heizen	Wasser	Min.~Max.	15~60		
	Warmwasser	Wasser	Min.~Max.	25~55 (75°C mit Heizstab)		
Schalldruckpegel*	Nom.		dBA	30		
Spannungsversorgung (Phase/Spannung)				3~N/400V		

HEIZEN & KÜHLEN

Technische Daten - Innengerät – bodenstehendes Gerät				EBVX11S23D9W	EBVX16S23D9W	EBVX16S23D9W
Warmwasserbereitung (Zapfprofil)				XL	XL	XL
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	1.855x595x634	1.855x595x634	1.855x595x634
Betriebsbereich	Heizen	Wasser	Min.~Max.	15~60		
	Kühlen	Wasser	Min.~Max.	5~22		
	Warmwasser	Wasser	Min.~Max.	25~55 (75°C mit Heizstab)		
Schalldruckpegel*	Nom.		dBA	30		
Spannungsversorgung (Phase/Spannung)				3~N/400V		

*Gemessen in 1 m Entfernung vom Gerät im freien Feld.
(1) Heizen A7/W35 - Kühlen A35/W18 - A35/W7

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



April 2022



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin Altherma 3 Bodenstehendes Gerät Datenblatt 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.