

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. F1011-25-7 für das Produktionsjahr 25

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**32/63**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**GK 32/63**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Herzer Bau- und Transport GmbH, Zachgasse 18, 1220 Wien**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Herzer Bau und Transport GmbH Kieswerk und Deponie 2282 Markgrafneusiedl**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988, hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung **Nummer 0988-CPR-0139** für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13242.

8. Nur relevant, wenn eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist.

9. Siehe Beilage 1


10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Alfredo Hombauer, WPK- Beauftragter**

(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Wien, 31.03.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

9. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. F1011-25-7

| Wesentliche Merkmale  | Leistung<br>32/63                              | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--|--|
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>   |  |  |
| 4.2 Korngruppe  | 32/63  |  |
| 4.3 Korngrößenverteilung  | Gc85-15  |  |
| 4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen   | NPD  |  |
| 5.4 Rohdichte   | NPD  |  |
| <b>Reinheit</b>   |  |  |
| 4.6 Gehalt an Feinanteilen  | $f_2$  |  |
| 4.7 Qualität der Feinanteile  | NPD  |  |
| <b>Anteil gebrochener Oberflächen</b>   |  |  |
| 4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen                            | NPD  |  |
| <b>Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen</b>   |  |  |
| 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen   | NPD  |  |
| <b>Raumbeständigkeit</b>  |  |  |
| 6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke  | keine industriell hergestellte Gesteinskörnung |  |
| 6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke   |  |  |
| 6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke   |  |  |
| <b>Wasseraufnahme/Saugwirkung</b>   |  |  |
| 5.5. Wasseraufnahme   | NPD  |  |
| <b>Zusammensetzung/Gehalt</b>   |  | EN 13242:2008                          |
| C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)  | NPD  |  |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen                                  | NPD  |  |
| 6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen  | NPD  |  |
| 6.2 Säurelösliche Sulfate   | NPD  |  |
| 6.3 Gesamtschwefelgehalt  | NPD  |  |
| 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern | NPD  |  |
| <b>Widerstand gegen Abrieb</b>  |  |  |
| 5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß  | NPD  |  |
| <b>Gefährliche Substanzen:</b>  |  |  |
| - Abstrahlung von Radioaktivität  | unbedeutend                                    |  |
| - Freisetzung von Schwermetallen  | unbedeutend                                    |  |
| - Freisetzung von polzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen  | unbedeutend                                    |  |
| - Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe   | unbedeutend                                    |  |
| - Umweltverträglichkeit gemäß BAWP 2011   | A2   |  |
| <b>Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit</b>  |  |  |
| 7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt  | kein Basalt                                    |  |
| 7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost- Tau- Wechselbeständigkeit  | NPD  |  |
| 7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)  | NPD  |  |
| <b>Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132</b>  |  |  |
| Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811:2013   | -  | -                                      |