



système d'élévateurs

ÉLÉVATEUR À CASSETTE K70

Swiss PreferredPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Volkswagen Multivan T7



Das **Plus**
an **Sicherheit!**



www.warpel.ch

ÉLÉVATEUR À CASSETTE K70

L'élévateur à cassette ultraplat pour porte coulissante



La possibilité d'accéder latéralement à la plate-forme élévatrice grâce à son rebord plat permet de gagner de la place lors de la montée en fauteuil roulant.



Le hayon ultraplat K70, combiné à la rehausse du véhicule, offre une garde au sol optimale..

CES POINTS COMPTENT

- » Capacité de charge 300 kg selon EN 1756, II
- » Modèle ultraplat (70 mm) garantissant une garde au sol maximale
- » Élément de commande éclairé, étanche et résistant aux chocs
- » Clapet de sécurité automatique (fonctionne également sur les routes accidentées et enneigées)
- » Le chariot silencieux et puissant assure un déploiement et un repliement sans à-coups de la plate-forme élévatrice.
- » Grande plate-forme élévatrice avec possibilité d'accès latéral ; convient également aux fauteuils roulants électriques de grande taille.
- » La cassette fermée en acier inoxydable offre une protection sûre à l'installation d'ascenseur, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
- » Aucune modification de la carrosserie nécessaire
- » L'habitacle du véhicule reste intact.
- » Commande manuelle d'urgence possible à l'aide d'une pompe à main
- » Rehaussement du véhicule d'environ 55 mm, sans nuire au confort de conduite
- » Certificat de conformité Volkswagen (UBB) délivré pour l'installation d'un élévateur et la surélévation du véhicule
- » Test CEM selon les directives européennes

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| » hauteur | 70 mm | » Temps d'entrée/sortie | ca. 12 Sek. |
| » capacité de charge | 300 kg | » Commande | À propos des boutons poussoirs |
| » Taille de la plate-forme élévatrice | ca. 760 x 1.200 mm | » Entraînement | Levage et abaissement électrohydraulique 12 V ; sortie et rentrée entraînement à crémaillère 12 V |
| » poids propre | ca. 170 kg | » Sur demande | Télécommande Bluetooth incluse Commande via application (iOS et Android) |
| » temps de levage | ca. 7 Sek. | | |
| » temps de descente | ca. 7 Sek. | | |

WAPEL AG est synonyme de sécurité maximale

- » Un volet anti-retournement automatique empêche les pieds de se coincer lors de la remontée de l'élévateur.
- » Système de sécurité anti-déroulement entièrement automatique
- » Lorsque la plate-forme élévatrice est déployée, deux feux clignotants à LED s'allument automatiquement et avertissent en cas de mauvaise visibilité.
- » Un interrupteur de sécurité sur la porte empêche toute erreur de manipulation pendant le déplacement.



www.warpel.ch



Carrosserie Warpel AG

Warpelstrasse 5
3186 Düringen
Telefon 026 492 66 77
Fax 026 492 66 76
info@warpel.ch



www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 3001
REG.-NR. 01 0105027