



Système d'élévateurs

ÉLÉVATEUR À CASSETTE K70

Volkswagen Transporter / Caravelle

Swiss PreferredPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge



Das **Plus**
an **Sicherheit!**



www.warpel.ch

ÉLÉVATEUR À CASSETTE K70 DE WARPEL

Élévateur à cassette ultraplat de Warpel pour la porte coulissante



La possibilité d'accès latéral à la plate-forme élévatrice grâce à son rebord plat permet de gagner de la place lors de la montée en fauteuil roulant.



L'ascenseur à cassette ultrapla K70 offre une liberté au sol optimale

CES POINTS COMPTENT

- » Capacité de charge de 300 kg (selon EN 1756-II)
- » Version super plate (70 mm) garantissant la plus grande garde au sol possible
- » Nouvel élément de commande éclairé, étanche et résistant aux chocs
- » Clapet anti-déroulement automatique (fonctionne également en cas de chaussée irrégulière et de neige)
- » Un puissant chariot silencieux assure une sortie et une rentrée sans à-coups de la plateforme de levage
- » Grande plateforme de levage avec option d'accès latéral, convient également aux grands fauteuils roulants électriques
- » La cassette fermée en acier inoxydable offre une protection sûre de l'installation de levage, même dans des conditions météo extrêmes
- » Aucune modification de la carrosserie du véhicule n'est nécessaire
- » Possibilité de commande manuelle de secours par pompe à main
- » L'intérieur du véhicule n'est pas touché
- » Contrôle CEM selon les directives européennes

TECHNISCHE DATEN

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| » Höhe | 70 mm | » Ein-/Ausfahrzeit | ca. 12 Sek. |
| » Tragfähigkeit | 300 kg | » Steuerung | Über Drucktasten |
| » Hubplattformgröße | ca. 760 x 1.200 mm | » Antrieb | Heben und Senken elektrohydraulisch 12 V; Aus- und Einfahren Zahnstangenantrieb 12 V |
| » Eigengewicht | ca. 170 kg | » Auf Wunsch | Bluetooth Fernbedienung inklusive Steuerung über App (iOS und Android) |
| » Hebezeit | ca. 7 Sek. | | |
| » Absenkzeit | ca. 7 Sek. | | |

AMF-Bruns steht für ein Höchstmaß an Sicherheit

- » Eine automatische Überrollklappe verhindert das Einklemmen der Füße beim Hochfahren des Liftes.
- » Vollautomatische Abrollssicherung
- » Wenn die Hubplattform ausgefahren ist, schalten sich automatisch zwei LED Blinkleuchten ein und warnen bei schlechter Sicht.
- » Ein Sicherheitstürkontaktschalter verhindern eine Fehlbedienung während der Fahrt.



www.warpel.ch



Carrosserie Warpel AG

Warpelstrasse 5
3186 Düringen
Telefon 026 492 66 77
Fax 026 492 66 76
info@warpel.ch



www.amf-bruns.de



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. Q1 0105027