



Liftsysteme

WARPEL SCHWENKLIFT BSL 350

PremiumPartner
MAN Truck & Bus

MAN TGE



Das Plus
an Sicherheit!



www.warpel.ch

WARPEL SCHWENKLIFT BSL 350

MAN TGE



Schwenklift kann platzsparend eingeklappt werden.



Abgesenkter Lift ist zur Aufnahme des Fahrgastes bereit.



Der AMF-Bruns Schwenklift BSL 350 beim Heben.

DIESE PUNKTE ZÄHLEN

- » Seit über 40 Jahren im In- und Ausland erfolgreich im Einsatz
- » Der Lift ist 2 x 90° schwenkbar
- » Hubplattform direkt vom Bürgersteig aus befahrbar
- » Minimaler Platzbedarf hinter dem Fahrzeug. Ein- und Ausschwenken auch bei engen Verkehrsverhältnissen möglich
- » Heben und Senken erfolgt von der Fahrzeug-Heckkante abgewandt, deshalb besteht keine Einklemmgefahr für die Füße
- » Aufgrund der kompakten Bauweise benötigt der Schwenklift im Ruhezustand wenig Platz im Fahrgastraum
- » Zwei Abrollsicherungsklappen und ein Seitenschutzgelenk sorgen für Sicherheit beim Heben und Senken
- » Robustes, rollengeführtes Hubwerk; absolut wartungsfrei und witterungsbeständig garantiert eine lange Lebensdauer
- » Zusätzliche Liftarretierung am Fahrzeugboden sorgt für eine geräuschfreie Fahrt
- » Manuelle Handpumpe für den Notbetrieb
- » Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert:
 - Kein zusätzlicher Platzverlust im Fahrgastraum
 - Montagefreundlich
- » Erfüllt EN 1756, II
- » EMV Prüfung nach EU Richtlinien

TECHNISCHE DATEN

» Tragfähigkeit	350 kg	» Heben	Hydraulikaggregat
» Hubplattformgröße	Ca. 840 x 1.200 mm	» Antrieb	Elektrohydraulisch von der Kfz-Batterie, 12 V; kräftiges, geräuscharmes Hydraulikaggregat im Hubwerk integriert
» Eigengewicht	Ca. 150 kg	» Drehelemente	Staubdicht gekapselt; spritzwassergeschützt, kugelgelagert und dauergeschmiert
» Hebezeit	Ca. 10 Sek.	» Hubwerk	Wartungsfreie Rollenführung – keine Gleitreibung!
» Absenkezeit	Ca. 8 Sek.		
» Steuerung	Über Drucktasten		
» Absenken	Durch Eigengewicht		



Carrosserie Warpel AG
 Warpelstrasse 5
 3186 Düringen
 info@warpel.ch / www.warpel.ch
 Tel. +41 26 492 66 77

