

Système de levage

# WARPEL Élévateur pivotant BSL 350

MAN TGE



Das Plus  
an Sicherheit!



[www.warpel.ch](http://www.warpel.ch)

# WARPEL Élévateur BSL 350

MAN TGE



Élévateur pivotant replié dans le véhicule, pour un gain de place optimal



Élévateur abaissé, prêt à accueillir le passager en fauteuil roulant



L'élévateur pivotant BSL 350 de Warpel en cours de levage du fauteuil roulant

## CES POINTS COMPTENT:

- » Utilisé avec succès depuis de 40 ans, en Allemagne et à l'étranger
- » L'élévateur peut pivoter de 2 x 90°
- » Plateforme de levage accessible directement depuis le trottoir
- » Encombrement minimal derrière le véhicule. Possibilité de pivoter vers l'intérieur et vers l'extérieur, même dans des conditions de circulation étroites
- » Le levage et l'abaissement s'effectuent à l'opposé du bord arrière du véhicule, il n'y a donc aucun risque de se coincer les pieds
- » Grâce à sa construction compacte, l'élévateur pivotant prend peu de place dans l'habitacle au repos
- » Deux volets anti-déroulement et un garde-corps latéral assurent la sécurité lors du levage et de l'abaissement
- » Mécanisme de lavage robuste, guidé par des rouleaux, absolument sans entretien et résistant aux intempéries, il garantit une longue durée de vie
- » Le blocage supplémentaire de l'élévateur sur le plancher du véhicule assure un déplacement sans bruit
- » Pompe manuelle pour le fonctionnement de secours
- » Groupe hydraulique intégré dans le mécanisme de levage: pas de perte de place supplémentaire dans l'habitacle
- » montage facile
- » Conforme à la norme EN 1756, II
- » Contrôle CEM selon les directives européennes

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

|                       |                      |                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » Capacité            | 350 kg               | » Levage                      | Groupe hydraulique                                                                                                                          |
| » Dimensions          | Env. 840 x 1.200 mm  | » Entraînement                | Électrohydraulique, à partir de la batterie du véhicule, 12V, groupe hydraulique puissant et silencieux intégré dans le mécanisme de lavage |
| » Poids propre        | Env. 150 kg          | » Éléments rotatifs           | Encapsulés et étanches, protégés contre la poussière et les projections d'eau, montés sur roulements à billes et graissés en continu        |
| » Temps de levage     | Env. 10 Sek.         | » Mécanisme de levage du lift | Guidage à rouleaux sans entretien, pas de frottements ou de glissements                                                                     |
| » Temps d'abaissement | Env. 8 Sek.          |                               |                                                                                                                                             |
| » Commande            | Par les boutons      |                               |                                                                                                                                             |
| » Abaissement         | Par son propre poids |                               |                                                                                                                                             |



**Carrosserie Warpel AG**  
 Warpelstrasse 5  
 3186 Düringen  
 info@warpel.ch / www.warpel.ch  
 Tel. +41 26 492 66 77

