

PM 200-2 R Planumsverbesserung der neuesten Generation



Die PM 200-2 R ist eine Untergrundsanierungsmaschine, die besonders bei stark verunreinigter Bettung von Vorteil ist. Sie ist die erste Maschine, die nach TL DB AG den Schotter recycelt. Der durch Finger- und Rüttelsieb vorgereinigte Schotter wird in einer Schotterwaschanlage zusätzlich bei Bedarf gewaschen. Das geschieht bei abgeschlossenem Wasserkreislauf innerhalb der Maschine. Der Ausbau des Schotters und des Erdplanums erfolgt mit 2 Aushubketten.

Der Einbau der PSS sowie des RC Schotters, erfolgt unter Zugabe von Neuschotter als Verfüllschotter ebenfalls in einem Arbeitsgang. Mit dem integrierten Stopfaggregat wird das sanierte Gleis gestopft und ist mit 70 km/h befahrbar.

Schichtleistung \varnothing – 12 Stunden	400 m
Spitzenleistung pro Stunde	110 m
Schotteraushubkette – Leistung	300 cbm/h
Aushubbreite	4.200 - 6.000 mm
Planumsaushubkette – Leistung	800 cbm/h
Aushubbreite	4.050 - 6.600 mm
Aushubtiefe max.	1.200 mm
Einbauhöhe PSS-FSS max.	500 mm
Einbauhöhe Schotter max.	300 mm
Materialzufuhr AR nach hinten	BA 255
Abraum AR vorne	MFS 100

eurailpool GmbH

Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Tel. +49 (0) 89 90 93 97-20
Fax +49 (0) 89 90 93 97-266
info@eurailpool.com

Niederlassung Österreich

Kl. Neusiedler Str. 29
A-2401 Fischamend
Tel. +43 (0) 2230 92 73
Fax +43 (0) 2230 92 79 061