



Schwellenwechselgerät

Einsatzbereich:

Das hydraulische Schwellen-Wechselgerät ist ein Multifunktionsaggregat für den Aus- und Einbau des Gleisschotterbettes sowie für das Wechseln von Holz- und Betonschwellen.

Die Aufnahme des Schwellenwechselgerätes sowie die hydraulische Energieversorgung erfolgt vom Zwei-Wege-Bagger oder vom jeweiligen Trägergerät.

Der Aus- und Einbau der Schwellen erfolgt durch eine hydraulische, 360° endlos drehbare Schwellenzange. Die Positionierung und Konstruktion dieser Zange wurde so gewählt, dass ein sicherer und schonender Aus- und Einbau aller gängigen Holz- und Betonschwellen gewährleistet ist.

Um eine hohe Effektivität des Schwellen-Wechselgerätes zu erreichen, wurde das maximale Volumen bei den fest montierten Schaufelsegmenten gewählt.



Schwellenwechselgerät



Technische Daten

SWWG15

Baggerdienstgewicht (t)	18 - 26
Gewicht ohne Anbauplatte (kg)	1.450
Arbeitsbreite (mm)	2.800
Öffnungsweite (mm)	40
Öffnen / Schließen (l/min)	30
Öffnen / Schließen P_{max} (bar)	250
Drehen (l/min)	25
Drehen P_{max} (bar)	250



mehr erfahren

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

