

SP 4800 HST



AC TRACTORS

Neuer unidirektionaler, hydrostatisch angetriebener Traktor mit vier gleich großen Rädern und Gelenkrahmen. Er ist mit einem 38 PS starken 3-Zylinder-Yanmar-Motor - **Stufe 5** - ausgestattet. Es handelt sich um ein Kompaktfahrzeug, das mit einer „Full optional“-Kabine ausgestattet ist. Das gelenkige **ACTIO™**-Fahrgestell sorgt für Wendigkeit und Manövrierfähigkeit auf engem Raum, bei der Instandhaltung von Gehwegen und Einfahrten, bei der Schneebeseitigung und beim Mähen von Gras in Parks und Gärten sowie beim Umfahren um Pflanzen. Die Ladefläche auf der Motorhaube ermöglicht die Ausrüstung mit Front- und Heckanbaugeräten.

ANTONIOCARRARO.COM



ECCELLENZA ITALIANA

TECHNISCHE DATEN: SP 4800

Rahmen	Integraler ACTIO™ Schwingrahmen • eine Fahrtrichtung • Knicklenkung • Vier gleich große Antriebsräder	
Motor	Diesel mit common rail Turbo Abgasnorm: Stage 5 Anz. Zylinder: 3 Maximale Nenndrehzahl: 2600 Tankinhalt (Liter): 27	Leistung kW/PS (97/68/EWG): 28,5/ 38,7 Max. Drehmoment (Nm/Umdr): 126/1690
Trasmissione	Hydrostatisch mit elektro-hydraulischer Steuerung	
Zapfwelle	Heckzapfwelle, unabhängig mit 2 Geschwindigkeiten mit 540 und 1000 U/min	
Endschaft	verzahntes ASAE 1" 3/8	
Hydraulikanlage	Basis-Hydrauliksystem, das über einen Joystick mit zwei Geschwindigkeitsstufen gesteuert wird, bestehend aus 2 doppelwirkenden Ventilen mit Schwimmstellung vorne, davon 1 hinten repliziert, Stromregelventil für den Hydraulikmotor (zusätzliche Hydraulikkupplung hinten) und 1 Ölrücklauf hinten (4 Schnellkupplungen vorne und 4 hinten; insgesamt 8 Schnellkupplungen)	
Heckhubwerk	Doppeltwirkende Fronthydraulik, Heben und Senken mit zwei Geschwindigkeiten, Steuerung über Joystick; Hubkraft 1100 kg; Feste Hubarme Kat.1 und 1N mit Verbindungsfeder; Zughaken EWG vorne und hinten.	
Lenkung	Hydrolenkung mit "Load Sensing" mit 2 Zylindern	
Bremsen	Betriebsbremse, mit Steuerung über hydraulisches Pedal, das auf die Hinterräder einwirkt. (optional an allen Rädern) - Mechanische Feststellbremse mit Betätigung durch Hebel, der auf die Hinterräder wirkt.	
Gewicht	In fahrbereitem Zustand mit Fahrer und voll: 1430-1540 kg	
Bereifung	240/70R15 29X12.5-15 NHS PR6 29X12.5-15 6.5-16 8 PR	
Abmessungen	mit serienreifen 240/70R15	

