WK-550

Tandem-Wannenkipper 20 t

Fahrgestell
- 2 x 10 t BPW-Achsen
- Achsen starr
- mit Tandem-Federaggregat 20 t
- Geländeausgleich und wartungsfreie Parabelfederung
- Achsabstand circa 1360 mm
- Rohrdeichsel mit DIN40/2 t-Zugöse

Aufbau
- Brückenmaß 5500 mm
- Breite innen 2300/2400 mm konisch
- Wannenhöhe 1500 mm
- 500 mm Aufsatz – Volumen ca. 25,5 m³
- Stabile, hydraulisch betätigte Rückwand, doppeltwirkend
- Kornschieber mit Betätigungshebel in der Rückwand
- Stahlprofilaufsatz 500 mm, abklappbar bis zum Drehpunkt der hydraulischen Rückwand; andere Aufsatzhöhen möglich
- Mit Sichtgitter vorne quer steckbar
- Mit Alu-Aufstiegsleiter an der Stirnwand, abnehmbar

Bereifung
- 560/60 R 22,5 (andere Bereifung möglich)
- 1 Paar Kurzkotflügel

Beleuchtung
- 4-Kammer-Rückleuchten

Bremsanlage
- Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Zusatzausstattung
- Sichtgitter in der Stirnwand mit Abdeckplane
- Große Beleuchtung
- Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

WAGNER Fahrzeugbau GmbH
Am Sportpark 7 | 86738 Deiningen | info@wagner-fahrzeugbau.de | Tel.: 0 90 81 / 29 08 5-0