

Produktdatenblatt

Baustoffgemisch nach TL Pflaster - StB 06/20

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

Hartkalksteinwerk Hemer
Stricker und Weiken GmbH & Co. KG
Kreisstraße 48, 59581 Warstein
Betrieb Hemer/Becke
Tel. +49 2372 / 914560
Fax: +49 2372 914561
Email: labor@stricker-weiken.de

Beschreibung des Baustoffgemische:

Sortennummer	16	16
Korngröße	0/5 (Bettung)	0/5 (Fuge)
Kornzusammensetzung	G _F 85	G _F 85
max. Gehalt an Feinanteilen	UF ₅	UF ₅

Eigenschaften nach TL Gestein-StB

Kornform - Plattigkeitskennzahl	Sl ₂₀	Sl ₂₀
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{100/0}	C _{100/0}
Fließkoeffizient	Ecs ₃₅	Ecs ₃₅
Widerstand gegen Zertrümmerung (Los Angeles Verfahren)	LA ₃₀	LA ₃₀
Widerstand gegen Zertrümmerung (Schlagzertrümmerung)	SZ ₂₂	SZ ₂₂
Rohdichte	2,69 - 2,71 Mg/m ³	2,69 - 2,71 Mg/m ³
Wasseraufnahme WA ₂₄	WA _{cm} 2,2 %	WA _{cm} 2,2 %
Frostwiderstand	F ₁	F ₁

Hemer, 08.12.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

„Gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist diese
Leistungserklärung auch ohne
Unterschrift gültig.“

(Unterschrift)