



Unser Versprechen

Als Meisterbetrieb montieren wir Anlagen, die auf jahrzehntelangen Betrieb ausgelegt sind.

Was wir verbauen, hält zwanzig Jahre.

Kanäle, Leitungen, Konsolen: Nach der Montage ist davon nichts mehr zu sehen.

Genau deshalb wird an dieser Stelle gern gespart. **Bei bekommen Sie das volle Programm.**

Metall statt Kunststoff

An der Fassade verbauen wir kein Kunststoff, sondern pulverbeschichtetes, feuerverzinktes Stahlblech. Der Unterschied zeigt sich nach dem fünften Sommer.

- Kanäle aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
- Rohrleitungen lückenlos aluversiegelt
- Metallkonsolen mit Schwingungsdämpfung

Alles aus einer Hand

Klima, Heizung, Photovoltaik und Elektro kommen bei uns aus demselben Haus. Sie koordinieren keine vier Firmen und tragen keine Schnittstelle.

- Vier Gewerke unter einem Dach
- Ein Ansprechpartner von der Planung bis zur Abnahme
- Keine Gewährleistungslücken zwischen den Gewerken

Termine, die halten

Wir planen unsere Teams auf 90 Prozent Auslastung. Die restlichen zehn Prozent sind der Puffer, aus dem Termintreue entsteht.

- Festangestellte Monteure, keine Subunternehmer
- Verbindlich zugesagte Montagetermine
- Meisterbetrieb, eingetragen in der Handwerksrolle

Wir setzen auf Langlebigkeit

Worauf es ankommt	Marktüblich	ThermoKlima Standard
Kanäle und Leitungsführung	Kunststoff	✓ Feuerverzinkter, pulverbeschichteter Stahl
Rohrdämmung	Standarddämmung, offene Stöße	✓ Lückenlos aluversiegelt
Befestigung	Ohne Schwingungsdämpfer	✓ Metallkonsolen mit Schwingungsdämpfung
Gewerke	Mehrere Firmen koordinieren	✓ Vier Gewerke im eigenen Haus
Personal	Subunternehmer	✓ Festangestellte Monteure
Terminplanung	Volle Auslastung	✓ 90-Prozent-Regel mit Puffer

ThermoKlima GmbH

Geschäftsführung
Max Rößler

HRB Mannheim HRB 503736 . DE345126156

IBAN DE49 6729 2200 0000 5138 65
BIC GENODE61WIE

vertrieb@thermoklima.de
Tel. 07232 3225493



www.thermoklima.de

Brühlstraße 53
75203 Königsbach-Stein

Alle Experten vereint



Hitzewelle? Nicht mit uns.



Panasonic®
Ethera Wandgeräte

Leistungsgrößen 2,05 bis 7,10 kW. Bis zu fünf Innengeräte an einem Außengerät. Kältemittel R32.

nanoe™ X, Generator Version 3

Hydroxylradikale reinigen Raumluft und Oberflächen. Filterlos, kein Wechselintervall.

Aerowings 2.0

Untere Auslasslamelle 72 mm. Kühle Luft an die Decke, warme zum Boden – zugfrei.

Flüsterbetrieb ab 19 dB(A)

So leise wie eine Bibliothek. Gilt für die Baugrößen bis 3,50 kW.

Energieeffizienz bis A+++

SEER bis 9,50 im Kühlen, SCOP bis 5,20 im Heizen.

AI-ECO-Mode

KI-gestützter Sparbetrieb, bis zu 20 Prozent zusätzliche Einsparung beim Kühlen.

Geräteinterne Reinigung

Nach dem Betrieb trocknet und reinigt sich das Gerät selbst. 99 % Inaktivierung.

WLAN-Verbindung – schnell und einfach einrichten



WLAN-Verbindung – schnell und einfach einrichten

Mit dem integrierten WLAN-Adapter lässt sich die Verbindung zur Panasonic Comfort Cloud-App schnell, einfach und sicher durch Scannen eines QR-Codes einrichten.



Prüfergebnisse unter kontrollierten Laborbedingungen. Die Inaktivierungsleistung kann unter realen Raumbedingungen abweichen und hängt von Größe, Beschaffenheit und Nutzung des Raums ab; bis zur vollen Wirkung können mehrere Stunden vergehen. Der nanoe X-Generator ist kein medizintechnisches Gerät. Energieeffizienzklassen und Schalldruckpegel sind baugrößenabhängig; die Werte für Ihre Anlage stehen im Angebot. Zertifiziert nach VDI 6022 Blatt 1.1, Prüf-Nr. VDI-6022-506-23, und Blatt 5, Prüf-Nr. ALR-100-408-23. Panasonic, Ethera und nanoe™ X sind Marken der Panasonic Holdings Corporation. Stand 08/2026.

ThermoKlima GmbH

Geschäftsführung
Max Rößler

HRB Mannheim HRB 503736 . DE345126156

IBAN DE49 6729 2200 0000 5138 65
BIC GENODE61WIE

vertrieb@thermoklima.de
Tel. 07232 3225493

www.thermoklima.de

Brühlstraße 53
75203 Königsbach-Stein

Alle Experten vereint





Ihr Full Service Partner

Heizung, Klima, PV & Elektro



**Wir rechnen und stellen
den Förderantrag**

Fußbodenheizung? Brauchen wir nicht.



Panasonic®

Aquarea M-Serie T-Cap



reddot winner 2024



GOOD DESIGN AWARD 2024
BEST 100

Reglermodul für geringsten Platzbedarf, Hydromodul mit frei wählbarem Speicher, Kombi-Hydromodul mit integriertem 185-Liter-Speicher.

Alle Module mit CN-CNT-Anschluss für die Gebäudeleittechnik.

T-CAP Leistung bleibt konstant

Volle Heizleistung ohne Elektroheizstab bis -20°C . Einsatzbereit bis -28°C Außentemperatur.

Ihre Heizkörper bleiben drin

Bis 75°C Vorlauf – und das noch bei -15°C Außentemperatur. Kein Umbau auf Fußbodenheizung nötig.

Kältemittel R290

Natürliches Kältemittel mit einem GWP-Wert von 0,02. Fällt nicht unter die Beschränkungen der F-Gas-Verordnung.

Warmwasser ohne Heizstab

Bis 65°C schafft die Wärmepumpe allein – heiß genug für die thermische Entkeimung des Speichers. COP Warmwasser bis 3,6.

Kein Kältekreis im Haus

Innen- und Außengerät sind hydraulisch verbunden. Der Kältekreis bleibt komplett draußen.

Wir sehen die Störung vor Ihnen

Über die Aquarea Service Cloud schauen wir per Fernzugriff auf Ihre Anlage. Meldet sie einen Fehler, wissen wir es sofort.

Technische Kennzahlen

9 / 12 / 16 kW

Außengeräte, dreiphasig

Big Aquarea aus derselben M-Serie bis 30 kW

29 dB(A)

in 5 m Abstand

WH-WXG12ME8 freistehend, A7/W35, Flüsterbetrieb 3

599 × 602 mm

Stellfläche

Kombi-Hydromodul mit 185-l-Edelstahlspeicher, auch als 260-l-Variante

R290 ist ein brennbares Kältemittel. Aufstellung und Sicherheitsabstände richten sich nach den Herstellervorgaben und den geltenden Vorschriften; wir planen das für Ihr Gebäude. Leistungs- und Effizienzangaben sind Normwerte; der tatsächliche Verbrauch hängt von Gebäude, Heizlast, Heizsystem und Nutzung ab. Die Auslegung erfolgt auf Grundlage einer Heizlastberechnung. Panasonic und Aquarea sind Marken der Panasonic Holdings Corporation. Stand 08/2026.

ThermoKlima GmbH

Geschäftsführung
Max Rößler

HRB Mannheim HRB 503736 . DE345126156

IBAN DE49 6729 2200 0000 5138 65
BIC GENODE61WIE

vertrieb@thermoklima.de
Tel. 07232 3225493

www.thermoklima.de

Brühlstraße 53
75203 Königsbach-Stein

Alle Experten vereint

