

Technisches Merkblatt

BCU Elastik

<u>Produktbeschreibung</u>	BCU Elastik ist eine lösungsmittelfreie Kunstharzdispersion zur Flexibilisierung von BCU Nivelliermasse SPECIAL.	
<u>Anwendungsbereich</u>	Für Spachtelarbeiten auf Holzdielen und rissegefährdeten Untergründen wird die BCU Nivelliermasse SPECIAL mit BCU Elastik vergütet.	
<u>Verarbeitung</u>	Beim Anrühren der BCU Nivelliermasse SPECIAL wird BCU Elastik direkt dem Anmachwasser zugegeben.	
<u>Mischungsverhältnis</u>	25 kg BCU Nivelliermasse SPECIAL 6 Liter Wasser 1 Liter BCU Elastik	
<u>Technische Daten</u>	Basis	Kunstharzdispersion
	Farbe	blau
	Dichte	1,04 kg/l
	Lagerungstemperatur	nicht unter + 5 °C
<u>Lagerung</u>	Kühl und frostfrei lagern.	
<u>Entsorgung</u>	Gebinde tropffrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.	
<u>EMICODE</u>	EC 1: sehr emissionsarm	
<u>GISCODE</u>	D 1 – Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe / Vorstriche	
<u>Gefahrenklasse</u>	Entfällt	
<u>Hinweis</u>	Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen	
<p>Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und –Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.</p>		