

Productdatablad

BCU Außenecke

<u>Productomschrijving</u>	BCU Außenecke is een voorgevormde buitenhoek voor een zekere, flexibele en waterdichte overbrugging van aansluit- en dilatatievoegen.
<u>Producteigenschappen</u>	elastisch, niet waterdoorlatend, scheuroverbruggend, geschikt voor vloerverwarming
<u>Systeem component</u>	BCU DF flüssige Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K een BCU Afdichtbahn AFS 60
<u>Toepassingsgebied</u>	BCU Außenecke is een hoekafdichting voor het duurzaam waterdicht afdichten aan buitenhoeken onder tegels, platen en natuursteen. Voldeot aan de waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I voor de scheurklasse R1-I conform DIN 18534.
<u>Processing</u>	De betreffende BCU Außenecke wordt in of aan de te bewerken hoek in de nog niet gestolde BCU Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K or BCU Dichtschlämme 2-K ingelegd en aageduwd. Bij het opbrengen van de tweede laag dient ook de BCU Außenecke door deze tweede laag bedekt te worden.
<u>Technische gegevens</u>	temperatuurbestendigheid - 20°C bis + 90 °C sterkte 0,60 mm afmeting ca. 55 mm x 55 mm x 130 mm kleur grijs
<u>Verpakking</u>	25 stuks per doos
<u>Heffen van tegels en platen</u>	Voor het heffen van tegels, platen en natuursteen op dichtingen uit BCU Flüssige Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K or BCU Abdichtbahn AFS 60 is de gebruik van BCU HF 80-Flex. Special, BCU LK 60 Leicht or BCU EF 20 ThermoFrost noodzakelijk.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.