

Productdatablad

BCU Bodenmanschette

<u>Productomschrijving</u>	BCU Bodenmanschette is een voorgevormde dichtmanchet met een speciale laag vliesweefsel, voor zeker afdichten van afvoerputje onder keramische tegels en platen alsook natuursteen. BCU Bodenmanschette is een component van BCU afdichtings producten.
<u>Producteigenschappen</u>	elastisch, niet waterdoorlatend, scheuroverbruggend,
<u>Systeem componet</u>	met BCU Flüssige Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K een BCU Afdichtbahn AFS 60
<u>Toepassingsgebied</u>	Voor het afdichten van afvoerputje in vloertegels met de juiste afdichtmassa, die door vocht worden belast. Voldeot aan de waterinwerkinkingsklassen W0-I tot W3-I voor de scheurklasse R1-I conform DIN 18534.
<u>Processing</u>	De betreffende BCU Bodenmanschette wordt in het bereik van de afvoer van vloerbedekking in de eerste beklaag ingelegd, en met de tweede beklaag volledig besmerd.
<u>Technische gegevens</u>	temperatuurbestendigheid - 20°C bis + 90 °C sterkte 0,70 mm afmeting ca. 350 mm x 350 mm kleur grijs
<u>Verpakking</u>	1 stuk per doos
<u>Heffen van tegels en platen</u>	Voor het heffen van tegels, platen en natuursteen op dichtingen uit BCU Flüssige Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K or BCU Abdichtbahn AFS 60 is de gebruik van BCU HF 80-Flex. Special, BCU LK 60 Leicht or BCU EF 20 ThermoFrost noodzakelijk.
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.</p>	