

Productdatablad

BCU Elastik

<u>Productbeschrijving</u>	BCU Elastik is een kunstharsdispersie zonder oplosmiddelen om BCU Nivelliermasse SPECIAL te flexibiliseren.	
<u>Toepassingsgebied</u>	Voor plamuurwerk op houten planken wordt de BCU Nivelliermasse SPECIAL veredeld met BCU Elastik.	
<u>Verwerking</u>	Bij het mengen van de BCU Nivelliermasse SPECIAL wordt BCU Elastik rechtstreeks met het aanmaakwater toegevoegd.	
<u>Mengverhouding</u>	25 kg BCU Nivelliermasse SPECIAL + 6 liter water + 1 liter BCU Elastik	
<u>Technische gegevens</u>	basis	Kunstharsdispersie
	kleur	Groen
	densiteit	1,04 kg/l
	bewaartemperatuur	Niet onder + 5 °C
<u>Opslag</u>	BCU Elastik moet koel en vorstvrij worden bewaard.	
<u>Afvalverwerking</u>	Recipiënt zonder druipe leegmaken en op de voorgeschreven wijze wegdoen.	
<u>EMICODE</u>	EC 1: zeer emissiearm	
<u>GISCODE</u>	D 1 – oplosmiddelvrije dispersielijm/grondlaag	
<u>Gevarenklasse</u>	Niet van toepassing	
<u>Opmerking</u>	Gereedschap na gebruik onmiddellijk met water reinigen.	
<p>Rekening houden met de relevante aanbevelingen, richtlijnen en DIN-voorschriften en -veiligheidsinformatiebladen. De algemene regels van de bouwkunst en techniek zijn van toepassing. We geven garantie voor de perfecte kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsaanbevelingen zijn gebaseerd op tests en praktische ervaringen; ze mogen echter enkel worden beschouwd als algemene informatie zonder gewaarborgde eigenschappen, omdat we geen invloed hebben op de voorwaarden op de werf, op de uitvoering van de werken en op de verwerking. Door de uitgave van deze productfiche verliezen vroegere productfiches hun geldigheid.</p>		