

Productdatablad

26670 Uplengen-Remels

www.bauchemie-uplengen.de

BCU Fugenfüller/Spachtelgips

Productbeschrijving	Universele voegenvuller voor diverse soorten gipsplaten.
Ondergrond	Stof en losse onderdelen verwijderen. Gipsplaten moeten droog zijn.
Processing	De inhoud van een zak van 5 kg BCU Fugenfüller/Fugenspachtelgips langzaam in 3,3 liter schoon water strooien. Bij grotere of kleinere hoeveelheden meer of minder water nemen – of zoveel instrooien tot er droge eilanden ontstaan.
Technische gegevens	pottijd ca. 1 uur verwerkingstemperatuur niet onder + 5°C
Verbruik	5 kg volstaat voor ca. 20 m ²
Opslag	Op droge pallets ca. 6 maanden in afgesloten recipiënt.
De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.	