

Productdatablad

BCU QE 10 Entkopplungsbahn

<u>Productomschrijving</u>	BCU QE 10 is een ontkoppelingsvlies waarop tegels, platen en natuursteen gelegd kunnen worden.	
<u>Toepassingsgebied</u>	Veilige ont koppeling voor residentieel en commercieel gebruik op cementdek-vloeren, oude tegelbekledingen, houten ondergronden en gipsondergronden.	
<u>Ondergrond</u>	De ondergrond moet droog, vrij van scheidende lagen en voldoende stabiel en star zijn om tegel- een plaatbedekkingen te kunnen dragen.	
<u>Processing</u>	De ondergrond, voorzover noodzakelijk, voorstrijkeb en laten drogen. BCU tegellijm opbrengen met een 4 mm vertanding, de van tevoren op maat gesneden banen in het nog verse lijmbed leggen en aandrukken en aanwrijven met bijv een gladde spaan. De afzonderlijke banen worden dicht tegen elkaar aan gestoten.	
<u>Expansievoegen</u>	Als uitzettingsvoegen met passende hulzen tegen hoogte worden gecompenseerd, mogen ze niet worden gebruikt. In drempels en verschillende verwarmingscircuits moeten expansievoegen worden gemaakt. Zelfs bouwvoegen moeten worden overgenomen.	
<u>Technische gegevens</u>	kleur	beige
	baandikte	ca. 1,3 mm
	baanbreedte	100 cm
	lengte	10 m rol
	gewicht	ca. 1,35 kg/m ²
	ondergrondtemperatuur	+ 5°C - + 30°C
	invloed geluidsisolatie	ca 16 dB
<u>Opslag</u>	De rol koel en droog bewaren. Vermijd direct zonlicht.	
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande..</p>		