

Productdatablad

BCU RapidBinder

Productomschrijving	BCU RapidBinder is een speciaal-cement met een zeer korte afbindtijd.
Eigenschappen	waterbestendig, vorstbestendig, snel-afbindend, weerbestendig,
Ondergrond	De ondergrond moet voldoende vast, draagkrachtig en duurzaam droog zijn. Bij opstijgende vochtigheid uit de ondergrond is een effectieve afdichting volgens DIN 18195 noodzakelijk. Bij hechtende estrichen moet de ondergrond vrij van stof, olie, vet en losse delen zijn. Scheidings- en sintellagen op geschikte mechanische manier, zoals b.v. kogelstralen of frezen, verwijderen.
Processing	BCU RapidBinder wordt in geringe Mengen (ca. 1 kg) met schoon, koud water aangerood en is onmiddellijk daarna te verwerken. Ingedikte mortel niet verwerken. BCU RapidBinder is geschikt voor het strekken met Quartzzandt.Gereedschap onmiddellijk na het gebruik met water afspoelen.
Technische gegevens	verwerkingstijd ca. 1 minuut bij + 18 °C verwerkingstemperatuur niet onder + 5 °C
Advies	Let op de productdatabladeren van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informatie van de fabrikant in te winnen, resp. een proefvlak te maken. Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar (in ongeopende verpakking).
Opslag	Koel en droog. In afgesloten recipient 6 maanden houdbaar.
GISCODE	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm
Opmerking	BCU RapidBinder bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.
<p>De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.</p>	