

## Productdatablad

# BCU Wandmanschette

<b><u>Productomschrijving</u></b>	BCU Wandmanschette is een voorgevormde dichtmanchet met een speciale laag vliesweefsel, voor zeker afdichten van leidingdoorvoeringen onder keramische tegels en platen alsook natuursteen. BCU Wandmanschette is een component van BCU afdichtings producten.
<b><u>Producteigenschappen</u></b>	elastisch, niet waterdoorlatend, scheuroverbruggend, met flexibele dehnzone in binnenzijde
<b><u>Systeem componet</u></b>	met BCU Flüssige Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K een BCU Afdichtbahn AFS 60
<b><u>Toepassingsgebied</u></b>	Voor het afdichten van leidingdoorvoeringen met de juiste afdichtmassa, die door vocht worden belast. Voldeot aan de waterinwerkingsklassen W0-I tot W3-I voor de scheurklasse R1-I conform DIN 18534.
<b><u>Processing</u></b>	De betreffende BCU Wandmanschette wordt in het bereik van de leidingdoorvoeringen in de eerste beklag ingelegd, en met de tweede beklag volledig besmerd.
<b><u>Technische gegevens</u></b>	temperatuurbestendigheid - 20°C bis + 90 °C sterkte 0,60 mm afmeting 120 mm x 120 mm Lochkreis 12 mm 150 mm x 150 mm, Lochkreis 23 mm kleur grijs
<b><u>Verpakking</u></b>	25 stuks per doos
<b><u>Heffen van tegels en platen</u></b>	Voor het heffen van tegels, platen en natuursteen op dichtingen uit BCU Flüssige Dichtfolie, BCU Dichtschlämme 1-K or BCU Abdichtbahn AFS 60 is de gebruik van BCU HF 80-Flex. Special, BCU LK 60 Leicht or BCU EF 20 ThermoFrost noodzakelijk.
De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.	