

TTR 3800



AC TRACTORS

Das Konzept des TTR 3800 entspricht, in kleinerem Maßstab, dem der AC Traktoren des gehobenen Segments. Die strategische Wahl von Motoren mit Direkteinspritzung bietet niedrigen Kraftstoffverbrauch und Spitzenleistung.

Der TTR 3800, der mit dem klassischen **ACTIO™** Rahmen (integraler Antonio Carraro Schwingrahmen) ausgestattet ist, kennzeichnet sich durch sein hydrostatisches Getriebe, den niedrigen Schwerpunkt, die umkehrbare Lenkung und die isodiametrischen Antriebsräder; Eigenschaften, die zusammengenommen ein breites Einsatzspektrum der Maschine ermöglichen, die sich für Arbeiten in jedem Gelände eignet, auf ebenem, unebenem oder unwegsamem Untergrund.

ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

TECHNISCHE DATEN: TTR 3800

Rahmen

Integraler ACTIO™ Schwingrahmen • Rückfahreinrichtung RGS™ • Lenkräder
• Vier gleiche Antriebsräder

Motor

Diesel mit Direkteinspritzung
Abgasnorm: **Stufe 5**
Nbre de cylindres: 3
Maximale Nenndrehzahl: 2800
Tankinhalt (l): 29

Leistung kW/PS (97/68/EWG): 18,9/ 25,7

Max. Drehmoment (Nm/Umdr): 86,8 Nm/1200

Getriebe

Hydrostatisch mit hydraulischer Steuerung

Zapfwelle

Hinten, unabhängig mit 2 Drehzahlen 540 und 1000 U/min

Endschaft

1 3/8-Zoll Endschaft mit 6 Keilen für ein leichtes An- und Abkuppeln

Hydraulikanlage

Hydraulikanlage bestehend aus: 3 doppelwirkende Steuerventile mit hinterer Schwimmstellung (insgesamt 6 hintere Schnellkupplungen)

Heckhubwerk

Hydraulischer Hub 3-Punkt-Anbau
Hubkraft (kg): 910
Feste Hubarme mit Rollen Kat. 1-1N mit Verbindungsfeder;
Hinterer Zughaken Kat. B;
Vorderer Zughaken

Lenkung

Hydraulisch mit 2 Lenkzylindern

Bremsen

Betriebsbremse, mit Steuerung über hydraulisches Pedal, das auf die Hinterräder einwirkt. (optional auf allen Rädern);
Mechanische Feststellbremse mit Betätigung durch Hebel, der auf die Hinterräder wirkt

Plattform

Gefedert auf Silentblock-Gummilagern

Gewicht

Mit Überrollbügel: 1150÷1200 Kg

Bereifung

6.50-16 - 7.50-16 - 29x12.50-15 - 240/70-15

Abmessungen

Mit Bereifung 29x12.50-15

