

# Dalle de paddock SG 40 sans base

**La dalle de paddock sans sous-structure est directement compactée dans le sol :**

1. Nivelier la surface et enlever les pierres (si nécessaire)
2. Poser la dalle SG 40 avec la grille orientée vers le haut
3. Compacter les dalles dans le sol à l'aide d'une plaque vibrante de grande taille
4. Répandre légèrement du sable sur les dalles

***Aucun terrassement, ni gravier ou pierre concassée n'est nécessaire !***

Il suffit de poser sur l'herbe, de compacter, et c'est terminé.

Aucune fondation spéciale n'est requise.

Le système de double emboîtement de sécurité maintient les grilles solidement assemblées pendant l'installation et surtout après.

La dalle SG 40 est **réversible**: elle peut être utilisée des deux côtés.

Vous pouvez choisir le sens de pose, avec la base orientée vers le haut ou vers le bas.

Selon la nature du sol, la dalle SG 40 est carrossable. Elle se distingue par une capacité de charge extrêmement élevée pouvant atteindre jusqu'à **500 tonnes** par mètre carré, tout en conservant un poids réduit.

Grâce au **système actif de double emboîtement de sécurité** spécialement développé, les plaques restent solidement connectées, même pendant la pose. Une installation rapide et sécurisée est ainsi possible."

**Avantages de la dalle SG 40 :**

- Installation possible sur presque toutes les surfaces (y compris les zones boueuses)
- Dalles sécurisées contre le glissement et le soulèvement des bords
- Surface accessible aux tracteurs

**Des écarts dimensionnels allant jusqu'à 2 % sont possibles et restent dans les tolérances pour les produits fabriqués à partir de plastique et de caoutchouc recyclé.**



