

Placa de paddock SG 40 sin base

Las placas de paddock SG40 sin base se colocan directamente en el suelo:

1. Nivele el terreno y retire las piedras (si es necesario).
2. Coloque las placas de paddock SG 40 con la rejilla hacia arriba.
3. Compacte las placas en el suelo con una compactadora de placa vibratoria
4. Extienda arena ligeramente.

¡No se requiere obra de tierras, grava ni piedra triturada!

Simplemente colóquelo sobre el césped, compáctelo firmemente y listo.

No se necesita una base especial. El sistema de **doble enclavamiento de seguridad** mantiene las rejillas firmemente unidas durante la instalación y también, más importantemente, después.

Las placas de paddock SG 40 se puede usar por ambos lados.

Puede elegir cómo colocar la rejilla: con la tierra hacia arriba o hacia abajo.”

Dependiendo de la base, la placa SG 40 es apta para ser conducido por encima de ella. Ofrece una capacidad de carga extremadamente alta de hasta **500 toneladas por metro cuadrado**, manteniendo ella mismo un peso reducido.

Gracias al innovador sistema de doble enclavamiento de seguridad, las esteras permanecen firmemente conectadas durante la instalación.

Es posible una instalación rápida y sencilla.

Ventajas de la placa de paddock SG 40.

- Se puede instalar sobre casi cualquier superficie (incluso zonas fangosas).
- Las SG 40 están fijadas para evitar deslizamientos y deformaciones.
- La superficie es apta para el acceso de tractores.

Son posibles desviaciones dimensionales de hasta un 2%, las cuales se encuentran dentro del rango de tolerancia para productos fabricados con plástico y caucho reciclado.



