

Paddockplatte SG 40 ohne Unterbau

Die Paddockplatte ohne Unterbau, wird direkt in den Untergrund eingerüttelt:

1. Fläche anebnen und von Steinen befreien (falls notwendig)
2. Paddockplatte SG 40 mit dem Gitter nach oben verlegen
3. Die Paddockplatten mit einer großen Rüttelplatte in den Boden einrütteln
4. Sand leicht einstreuen

Keine Erdarbeiten, kein Schotter oder Kies!

Einfach auf die Wiese legen, festrütteln und fertig.

Es benötigt keinen speziellen Untergrund.

Das doppelte **Sicherheitsverbundsystem** hält die Gitter bei der Verlegung und vor allem auch danach fest zusammen.

"Die Paddockplatte SG 40 kann beidseitig verwendet werden. Sie haben die Wahl wie Sie das Gitter verlegen möchten. Boden nach oben oder nach unten."

Die Paddockplatte SG 40 ist, je nach Untergrund, befahrbar. Sie überzeugt mit einer extremen Belastbarkeit von bis zu **500 Tonnen pro Quadratmeter**, bei gleichzeitig geringem Eigengewicht.

Durch das entwickelte aktive Doppel-Sicherheitsverbundsystem bleiben die Matten bereits bei der Verlegung fest zusammen.

Eine schnelle und sichere Verlegung ist möglich.

Vorteile der Paddockplatte SG 40.

- kann nahezu auf jedem Untergrund verlegt werden (auch auf Matschflächen).
- Paddockplatten sind gegen Verrutschen und Aufkanten gesichert.
- Die Fläche ist mit einem Traktor befahrbar.

Maßabweichungen von bis zu 2% sind möglich und liegen im Rahmen der Toleranz bei Produkten aus Kunststoff- und Recycling-Gummi.



